

文山室外一体化机柜5G基站通信一体化机柜现货批发

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 文山室外一体化机柜5G基站通信一体化机柜现货批发 |
| 公司名称 | 山东格伦德电源科技有限公司销售部 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号 |
| 联系电话 | 19560971891 19560971891 |

产品详情

文山室外一体化机柜5G基站通信一体化机柜现货批发，文山室外一体化机柜5G基站通信一体化机柜现货批发

文山 文山市、砚山县、西畴县、麻栗坡县、马关县、丘北县、广南县、富宁县。

室外一体化通信机柜简介

室外一体化通信机柜可以安装在室外露天的环境中;大小规格约占2平方米。室外一体化通信机柜与传统的机房相比节省空间约90%,可大幅降低运营商的土地租金。室外一体化通信机柜对气候和天气的耐受性强,无论是低温雨雪还是高温暴晒,甚至沙尘暴、大风等均能保证正常工作,因此其可以安装在楼顶、路边等。一体化户外机柜的集成度非常高占地面积小,但其内部具备传统基站所需所有设备。由于其集成度高所以安装简单基站的建设时间也大大缩短,一般七天左右即可完成基站的全部建设其中硬件设备的架设的时间仅需要yi天。

工作环境指标：

工作温度：-20 --+60 。

贮存温度：-40 ~ +65

工作相对湿度：不大于80%（+30 时））

贮存相对湿度： 90% ~ 96%（40 ±2 ）

大气压力：70 ~ 106kpa

产品特点

钣焊接框架结构，框架强度高；

双仓结构、每个仓20U设备空间，前后对开门方式；

采用风扇散热，每仓配置2套中型交流风扇，或可根据需求配置直流型；

机柜材质：采用金属钢板制作镀锌板1.2mm，承重件为2.0mm，（材质可选配：冷轧板、镀锌板、不锈钢）；

双层结构：隔热层20mm厚EPS板，内层采用0.8mm钢板；

户外机柜采用底部缆方式，共6个进线孔，可供电源、光纤、电缆进线；

柜内配有：立柱、层板、门磁传感器、安装附件等

户外机柜采用防盗设计，三点式固定锁，螺丝设置在柜体内部、外部不可见，能防止自拆卸。

表面处理：脱脂、酸洗、防锈磷化，静电喷塑，户外机柜采用进口户外粉喷涂烘烤，涂层符合GB/T 3181-2008中的要求。锁具，抗破坏性能应符合GA/T 73-1994中的B级要求室外一体化设备柜的防雷设计应符合YD 5098-2005《通信局（站）防雷与接地工程设计规范》。

机柜内支持19英寸（IEC297）标准机架，以及支持符合19英寸（IEC297）尺寸安装空间要求的各种设备的安装。

机柜防护等级达到IP55以上；

柜体可壁挂、落地安装；

机柜可根据需求订制非标型；

机柜功能用途

可作为设备柜、电池柜、电源柜、通讯柜等

使用场景

适用于移动、联通、电信、广电等通信运营商的室外4G基站或5G基站。

机柜优势

- 1、多种款式，可贴牌：分为单柜，双柜，多柜、定制柜。
- 2、机柜可快速拆装装配。
- 3、保温和阻燃性能良好。
- 4、模块化设计，通用性强；

- 5、产品结构紧凑，体积小，占用空间小，施工方便。
- 6、功耗低，地域性和环境通用性强，具有良好的三防性能。
- 7、防盗防尘，防水防腐，蓄电容量长。
- 8、柜内装有动环监测装置，实现了实时监测+智能报警。
- 9、可以独立运行，也可以组网完成跨地域的多点监控。
- 10、开放接口，实现与第三方平台的连接。
- 11、服务的个性化定制。

文山县地域属滇东南岩溶山原区，境内山峦起伏，河谷沟壑纵横。高峰薄竹山海拔2991.2米，是滇东南高峰。低那么果峡谷海拔618米，与高峰相差达2372米，形成全县大的高山峡谷。高低海拔差异大，具有多种地形地貌和立体气候的特点。