

天津方管批发商，天津方管厂家，天津镀锌方管厂家

产品名称	天津方管批发商，天津方管厂家，天津镀锌方管厂家
公司名称	鑫茂源（天津）钢管制造有限公司
价格	4990.00/吨
规格参数	天津友发:钢管 40*60:2.5 天津:钢管
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团王线与珠峰路交口北50米（注册地址）
联系电话	022-68580315 13820076681

产品详情

天津方管批发商，天津方管厂家，天津镀锌方管厂家

鑫茂源（天津）钢管制造有限公司坐落在全国闻名的钢铁重镇—天津市静海县大邱庄工业区，生产销售无缝方管、无缝方管、方形钢管、矩形钢管、Q235方管、Q345B方管、Q345C方矩管、Q345D矩形管、方矩管厂家、天津方管厂、大邱庄方管厂、Q345B方管厂、镀锌方管厂、天津方矩钢管、大棚镀锌管厂、大邱庄方管厂家、矩形方管生产厂家、Q345b直缝焊管、16mn方管、天津方管厂家、q345b矩管、大邱庄方管厂、16mn无缝方管、方矩管价格、厚壁方管、镀锌方管、大口径方管、方管生产厂家、大邱庄焊管等产品。在国内外市场上享有盛誉，现又增加特大型600*600*30mm方管生产线，生产范围100*100-600*600mm，矩管50*50-700*800mm,壁厚20-30mm,可生产焊接方矩形钢管、无缝方矩形钢管、不锈钢方矩形钢管及非标方矩形钢管，承揽三角形、八棱形、椭圆形钢管。严格按照国标GB/T6728-2002、美标ASTM A500 标准要求。新增设分厂，生产和销售镀锌带方管、圆管；温室大棚管；自行车管等；年生产能力10万吨。产品广泛用于水暖用管、大棚用管、穿线管、家具用管、自行车管、体育器材等，产品凭借可靠的质量、精美的外观，深受广大新老客户的青睐。

方矩管是一种空心方形的截面形状的钢管，也称为方形管、矩形管。其规格用外径*壁厚毫米数表示。由热轧钢带经冷轧或冷拔制成。

无缝方矩管的用途：

无缝方矩管的用途很广泛。一般常用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用优质碳素结构钢热轧或冷拔制成的，主要用作输送流体的管道或结构零件。

无缝方矩管的种类：

1、按材质分有普通碳素结构和低合金高强度结构钢两类。前者含碳量不超过4.5% 硫 0.035 磷 0.005 铬 0.15 镍含量<0.25 铜 0.30；后者除含碳、硫、磷、铬外还含有少量的硅、锰、钒。

2、按表面质量分：

(1) 光洁度：

1 无缝方矩管内外表面应光滑平整、无气泡、无折叠皱纹。

2 内表面积小于100平方毫米时，内表面积允许公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ 。

3 内表面积大于100平方毫米时，内表面积允许公差为 $\pm 0.5\text{mm}$ 。

4 内表面不允许有裂纹及折叠现象；5 不得有结疤 6 无明显的划伤及碰伤痕迹。

(2) 平整度：

1 无缝方寸管内外表面应平整光滑。

2 用10倍放大镜观察时，不应有明显的凹凸不平。

3 管口端面与管子中心线垂直。

4 管口端面不得有毛刺。

5 管子弯曲处不得出现折皱。

6 管子两端面应平行。

7 除锈后的焊缝处不允许有明显凸起。

8 不应有明显凹坑。

9 不允许有影响使用的缺陷。

10 当采用卷板机焊接时，焊缝处的圆角半径不应小于母材的厚度。

(3) 尺寸精度：

1 圆度误差不得超过相应标准规定的大偏差不超过 $2\text{ mm}/m^2$ 。

2 直线度和角度偏差均不大于相应标准规定的大偏差的 $1/20$ 。

3 长度的极限偏差不大于相应的规定值的1.5倍。

镀锌管批发商，镀锌管厂家，鑫茂源钢管厂，镀锌管经销商