

## 深圳焊锡膏用触变剂6650批发，日本触变剂6650低价销售

产品名称	深圳焊锡膏用触变剂6650批发，日本触变剂6650 低价销售
公司名称	深圳市宏硕实业有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽留仙洞桑泰科技园1栋5楼
联系电话	86-075586021028 13751010817

### 产品详情

产品名称：触变剂，防沉剂6650 详细说明：触变剂·防沉剂6650 概述：触变剂6650是将脂肪酸酰胺蜡的粉末在媒介物中加热分散，使其膨润，形成强有力的网状结构，从而赋予对涂料的增粘性，而赋予防沉，防垂等功能。由于粉末状，费用较低，是一种再涂性佳、无危险性的添加剂。

一般性质(本资料仅供参考，若需详细产品检验规格，请与本公司联络) 外观 白色~微黄色细粉末 粒子度 15 $\mu$ 以下 熔点 约121 °C 酸价 5以下 胺价 5以下 体积比重 约0.18 特点

具有优异的触变性，提供最佳的防沉，防垂效异。无结粒之不良情况。

和其他触变助剂比较，6650有较高之performance/cost。用途：

能够广泛使用于各种合成树脂涂料，特别适用于纯环氧涂料，氯化橡胶涂料、PU等重防蚀底漆系。

使用方法：由于是粉末状，往涂料中分散时，在必要进行加温膨润。砂磨分散机等的剪断和温度同时施加型是最适的方法。分散温度的标准是50-70 °C，含极性溶剂少的媒介物中，需要在较高温下分解。

添加量以涂料全配合的0.5-3.0%(重量比)为标准量。包装：15公斤 产地：日本 注意事项

冬季等不能充分加温的时期条件下，涂料配合中加入1-2%的IPA可以促进膨润。加温分散后涂料尽可能冷却。搅拌冷却的情况下，有可能妨碍膨润结构的形成，从而得不到所定的预期效果。有必要引起注意

。另外，有关再涂性，只对本社所考虑到的涂料进行了试验。用户使用时，要对实际的涂料系进行充分确认。联系人：翁小姐 联系电话：0755-86021029，86021028-219 QQ：347798351

邮箱：hs@hongshuochem.com 网址：www.hongshuochem.com 公司名称：深圳市宏硕实业有限公司

地址：深圳市南山区西丽留仙洞桑泰科技园1栋5楼