

# PZ573W-10P不锈钢伞齿轮刀型闸阀

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | PZ573W-10P不锈钢伞齿轮刀型闸阀                      |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司                               |
| 价格   | 1900.00/件                                 |
| 规格参数 | 型号:PZ573H、X-10P<br>材质:304不锈钢<br>性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）             |
| 联系电话 | 13075736182                               |

## 产品详情

PZ573W-10P不锈钢伞齿轮刀型闸阀，PZ573H、X-10P伞齿轮刀闸阀采用伞齿轮驱动，操作轻松灵活，伞齿轮具有传动效率高、传动比稳定、圆弧重叠系数大、承载能力高、传动平稳平顺、工作可靠、结构紧凑、节能省料、节省空间、耐磨损、寿命长、噪音小等优点。

PZ573W-10P不锈钢伞齿轮刀型闸阀用于调节或切断含粗大颗粒、粘稠胶体、漂浮污物等各类介质的流量。具有密封性好、通过能力强、闸断效果好、维修方便等特点。阀门结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。阀板材质选用不锈钢、精磨抛光处理可获得很好的密封效果。可以配置手轮、手动拉链、正齿轮传动、伞齿轮传动、电液动、液动、气动和电动。

广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下使用。

适用介质：金矿粉、尾矿、纤维、化学品处理污水、沉淀池、纸浆、矿砂、炉渣、木浆、煤泥、沥青、料仓出口、水果、粉尘、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

设计制造 Design and manufacture: JB/T8691-1998结构长度 structural length: GB/T15188.2-94法兰连接 Flange connection: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收 testing and acceptance: GB/T13927-92

## PZ573W-10P不锈钢伞齿轮刀型闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)

壳体试验(MPa)

密封试验(MPa)

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 100

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质

阀体、压盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢

不锈钢

不锈钢

不锈钢

PZ573W-10P不锈钢伞齿轮刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

1.0

50

50

160

125

100

330

4-M16

180

65

180

145

120

360

80

195

135

390

220

100

215

155

440

8-M16

125

245

210

185

510

230

150

60

280

240

600

8-M20

280

200

335

295

265

700

360

250

70

350

320

840

12-M20

300

80

400

368

960

400

350

90

500

460

428

1110

16-M20

400

100

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

530

500

127

670

620

585

1530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

600

700

165

895

800

2150

24-M27

800

185

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

200

1050

1005

2680

28-M30

1000

1220

1160

1115

3100

700

1200

254

1450

1325

3450

32-M36

800

1.6

99

200

220

250

285

340

405

355

310

12-M22

410

375

520

470

435

580

525

485

16-M27

640

545

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36



910

788

24-M36

1025