

三亚房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

产品名称	三亚房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

三亚房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

三亚注浆加固

三亚地基注浆加固

三亚基础注浆加固

三亚高压注浆加固

三亚路面注浆加固

三亚设备基础注浆加固

三亚回填土压密注浆

三亚高速公路注浆加固

三亚桥头注浆加固

三亚地基下沉注浆加固

三亚基础下沉注浆加固

三亚路面下沉注浆加固

三亚地基灌浆加固

三亚基础灌浆加固

三亚路面灌浆加固

三亚地基沉降注浆加固

三亚基础沉降注浆加固

三亚路面沉降注浆加固

旋喷桩桩顶在水泥浆的凝固过程中，因析水收缩而形成中心

凹陷一般 10cm~20cm 左右。为确保桩长及施工质量，各桩成桩后，

均应在相邻桩的喷射中用冒浆进行补灌。

注浆液配制工艺：

1) 注浆材料及配合比：采用强度等级为 42.5 的普通硅酸盐

水泥；水灰比 1：1；

2) 浆液配制：根据配合比，首先将水泥加入搅拌池，再将水

泥倒入，然后开动搅拌机搅拌 15min 左右，再将浆液过滤后，即可注浆使用。

5.7 注意事项

1) 每个工点施工前，均应进行试桩，至少两根，以掌握该工

点地层地质变化规律，获取施工参数，正确指导施工；

2) 为保证施工质量符合设计要求，在整个作业过程中，

应注意如下事项：

(1) 每个工点施工前，根据设计单位提供资料，绘制准确的

桩点平面布置图，随施工进度及时进行标识，杜绝发生漏桩、漏

喷现象；

(2) 现场准确、完整、及时地填写施工记录，实现施工过程

的可追溯性；

(3) 水泥使用前，需仔细检查水泥出厂合格证书，同时工地

试验室还应需对水泥进行取样作质量鉴定，使之具备出厂时的良

好性能，不过期，不受潮结块；搅拌水泥浆所用的水应符合《混凝土拌合用水标准》。