

## PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀闸阀、圆形插板阀、纸浆闸阀

产品名称	PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀闸阀、圆形插板阀、纸浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	型号:PZ573H、X-16P 性能:耐磨、对夹式 材质:铸钢、304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

### 产品详情

PZ573H、X-16P/PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀闸阀、圆形插板阀、纸浆闸阀概述：

- 1.公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb
- 2.公称通径：DN50、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350 ~ 500mm NPS 2" ~ 20"
- 3.适用温度：-38 ~ +200 （具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）
- 4.连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS
- 5.主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M
- 6.密封型式：硬密封、软密封
- 7.泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3 / \text{s}$ ）软密封：A级（零泄漏）
- 8.配套附件：安装法兰

PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀闸阀、圆形插板阀、纸浆闸阀特点：

- 1、采用全圆形的通道设计，刀板底端加工成刀刃，光洁度高，保证了良好的密封性。
- 2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器，可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。
- 3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端，可防止颗粒物料直接冲刷在密封上，从而可改善的工作条件，延长寿命。
- 4、根据需要，可在阀体四周设置多个冲洗口，直接用空气、蒸汽或水进行冲洗，防止沉淀物逐渐堆积，对于输入困难的流体特别适用。
- 5、伞齿轮对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下。

PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀闸阀、圆形插板阀、纸浆闸阀性能参数：

公称压力	PN
壳体试验	1.5 Mpa
密封试验	1.1 Mpa

工作温度 橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425  
适用介质 糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物

PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀闸阀、圆形插板阀、纸浆闸阀零件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	不锈钢
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ573Y-16P不锈钢伞齿轮刀闸阀、圆形插板阀、纸浆闸阀连接尺寸(mm)：

MPa

1.0





