

SC-UPC 预埋式光纤快速连接器 电信级 出口级

产品名称	SC-UPC 预埋式光纤快速连接器 电信级 出口级
公司名称	深圳市创至博发实业有限公司
价格	10.00/只
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙岗区吉华路438号江灏工业园1栋3楼
联系电话	86-7527380118 18676677000

产品详情

SC预埋型光纤快速连接器的核心技术在于预埋插芯及V型槽技术。创至博发独特的预埋插芯及V型槽设计，可充分满足快速连接器现场使用时的高性能、稳定性、便捷及耐久性要求。M-SC预埋快速连接器分为尾部螺旋R型和尾部卡接K型。

SC预埋型快速连接器特点

- 1.自主生产预埋陶瓷插芯。陶瓷粉料日本进口，材质密度高，不易产生暗裂纹，保证恶劣环境下的良好性能。
- 2.自主研发独特的V型槽工艺，进口材质，产品精度及一致性高。
- 3.国外进口高品质匹配液，保证产品使用周期长，性能稳定。
- 4.高品质塑料及金属外部件，外形美观。
- 5.符合国际IEC、ITU、YDT等行业标准，光学性能好。插损典型值<0.3dB;反射损耗>-50dB
- 6.高重复使用性，性能稳定。

M-SC预埋型快速连接器性能指标 插入损耗 平均值 0.30dB (最大值 0.50dB) 反射损耗 平均值
UPC -50dB ; APC -60dB 高低温循环 -40~+85 0.30dB 不得有机械损伤，变形、龟裂、松弛等
跌落试验 距离试样头部1.5米; 次数：8次 0.30dB 不得有机械损伤，变形、龟裂、松弛等 机械耐久性
插拔次数：500次 0.30dB 不得有机械损伤，变形、龟裂、松弛等 抗拉 光缆30N,
不在线监测2分钟

使用说明： 适用于皮线入户单模光缆
现场使用无需任何组装工具及研磨端面 现场快速组装1分钟内，95%初装成功率
可多次重复组装，性能稳定

sales5@opcsun.com.cn [www#opcsun#com](http://www.opcsun.com)