

磁钢浮子 N B R 全部

产品名称	磁钢浮子 N B R 全部
公司名称	启东市汽车仪表部件厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:N B R 型号:全部
公司地址	中国 江苏 启东市 江苏省启东市希士洪飞镇
联系电话	86 0513 83717399 13912888844

产品详情

品牌	N B R	型号	全部
用途	-		

用途：新型油量传感器。

浮子材料有橡胶和聚氨脂。

郑重敬告

我厂为正宗油箱浮子生产厂家.关于阿里浮子多数供应商是贸易商,所发产品照片系我厂产品.望各网络采购商警戒.

我厂生产的丁晴发泡浮子（日本）主要技术指标重量精度一致好，负差±0.2克浮子色差一致性好耐热性好，达到100oc耐混合油（汽油、甲醇、乙醇）97#汽油

根据国内生产浮子的缺点，依照国外浮子的生产优点，建成了新的开发项目--丁晴发泡浮子。丁晴橡胶发泡浮子是经过高压二次发泡而形成的硬质橡胶状态的硬质独立气泡体，与以往使用的铜浮子，胶粘中空浮子相比，独立气泡体的橡胶浮子，具有的浮子性能更可靠，可取代目前国内生产的使用的铜浮子，胶粘的空浮子。从而消除工艺复杂，可靠性差，成本高和不耐混合油，重量精度差一系列弊端，可填补国内空白。汽车、摩托车各种丁晴橡胶浮球技术指标 丁晴橡胶的整体性能，在以下各性能测试条件下浮筒不得发生外形软化、触解、膨涨、开裂、粉质、掉渣等变形。

no	试验项目	规格 日本 兴国 标准	考核 技术 标准	试验 方法

1	比重	/	0.2 ~ 0.35g/cc	0.2 ~ 0.35g/cm ³	比重计
2	硬度	/	90 ° 以上	邵氏90 ° 以上	jis a型硬度计
3	零件耐拔强度	橡胶和零件间强度	6kg以上	6kg以上	拉力测试机500mm/min
4	耐热性	尺寸变化性	-1 ~ +4%	-1 ~ +2%	老化试验100 × 3h r.t × 0.5h
5	耐甲苯性	重量变化	-1 ~ +2%	± 2% 以内	浸入甲苯中60 × 48h r.t × 0.5h
6	耐汽油性	重量变化	± 2% 以内	± 2% 以内	浸入汽油中60 × 48h r.t × 0.5h
7	耐酒精性	重量变化	-1 ~ +3%	-1 ~ +3%	浸入甲醇中30 × 24h r.t × 0.5h
8	耐压性	重量变化	± 2% 以内	± 2% 以内	浸入汽油中2kg/cm ² × 2h r.t 0.5h
9	耐低温	尺寸变化	/	± 2%	-40 × 3h r.t × 0.5h

