

光稳定 润滑 PA66 美国杜邦 151L NC010 注塑级

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 光稳定 润滑 PA66 美国杜邦 151L NC010 注塑级 |
| 公司名称 | 东莞市文腾塑胶原料有限公司 |
| 价格 | 50.00/千克 |
| 规格参数 | 杜邦:光稳定 润滑 151LNC:非特定食品 化妆品 个人护理 美国:注塑级 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室 |
| 联系电话 | 0769-82933715 18128593518 |

产品详情

同时，其生产过程所需能源更少，有助于降低总体能源消耗。此外，萨洛蒙Index.02所采用的Elastollan也不含增塑剂。

光稳定 润滑 PA66 美国杜邦 151L NC010 注塑级

PA66又称尼龙66，俗称尼龙双6 英文名：Polyamide 66，缩写 nylon 66。

PA66 聚酰胺66或尼龙66化学和物理特性PA66在聚酰胺材料中有较高的熔点。它是一种半晶体-晶体材料。PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。在产品设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。

PA66的粘性较低，因此流动性很好。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。

PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1%

。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。

PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

MerDensitv

tyofMelt

Specific Gravity

tyofMelt

收缩率

MD : 3.20mm

TD : 3.20mm