

## 现货批发三洋SANYO光照培养箱

产品名称	现货批发三洋SANYO光照培养箱
公司名称	武汉大风生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东西湖区常青花园十一村 1 7 号 1 楼 1 号 ( 18 )
联系电话	86-2787164655、 87164649 13071288316

## 产品详情

光照培养箱 MLR-351H 微电脑程序控制 除霜除湿功能 安全报警装置 面板显示 带超声波加湿器  
外部尺寸(W × D × H) 760 × 700 × 1835mm(29.9"x27.6"x72.2" ) 内部尺寸(W × D × H)  
520 × 490 × 1135mm(20.5"x19.3"x44.7") 有效容积 294L (10.4立方英尺) 净重 230kg 耗电量(220V,50Hz) 1310W  
外部材料 彩色涂层钢板 内部材料 不锈钢, 左右两边各有1扇玻璃观察窗 (370 × 1110mm) 外门材料  
彩色涂层钢板 门 双层吸热玻璃门, 带自关闭装置 搁架 4个漆包钢丝搁架 内尺寸: W465 × D450mm  
, 最大承重量: 25kg/个 1个带不锈钢表面漆包钢丝搁架 (底层) 内尺寸: W355 × D395mm , 最大承重量:  
25kg/个 检测孔 内径: 40mm , 1个, 位于箱体顶部 脚轮 4个 空气循环方式 强制空气循环 加热器 340W  
除霜方式 自动除霜 (3种模式), 手动除霜 选配件 MTR-480 / MTR-5000 温度控制范围 +5 ~ +50  
(关灯状态) +10 ~ +50 (开灯状态) 温度均匀性 ±1.0 (关灯状态), ±2.5 (开灯状态)  
(环境温度20 、 设定25 、 无负载) 温度波动范围 ±0.3 (环境温度20 、 设定25 、 无负载)  
温度控制方式 微电脑PID控制 光照范围 0 ~ 20000lx 荧光灯40W × 15盏 6档 (0, 1, 2, 3, 4, 5)  
湿度控制方式 超声波加湿器PID控制 湿度控制范围 60 ~ 90%RH (15 ~ 45 且关灯) 55 ~ 85%RH  
(15 ~ 45 且开灯) 程序设定功能 温度、光照、湿度 12个步骤 (10种模式), 98个循环 时钟模式: 00: 00?23:  
59 计时模式: 00: 01?99: 59 数据记录功能 约14天以6分钟的间隔记录 (断电期间数据无法记录)  
每天的信息在LCD面板上显示(陈旧数据在记忆满时自动删除) 实时时钟 后备电池提供时钟功能  
模拟输出记录 0 ~ 100mV /温度: 0 ~ 50 /光照: 0 ~ 5/湿度: 0 ~ 100%RH 安全报警装置  
温度报警、高/低温报警、湿度报警 武汉大风生物科技有限公司 现货批发  
武汉市洪山区街道口武珞路717号兆富国际大厦1002室