

G-CuZn25Al5铜合金G-CuZn25Al5黄铜

产品名称	G-CuZn25Al5铜合金G-CuZn25Al5黄铜
公司名称	深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
价格	60.00/千克
规格参数	型号:G-CuZn25Al5 规格:高力黄铜 报告:原厂材质证明, SGS报告, 进口报关证明
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路
联系电话	15989359067 15989359067

产品详情

G-CuZn25Al5铸造铜合金铝黄铜德国标准, 铜 Cu : 60.0-66.0 锌 Zn : 余量 铝 Al : 4.5 ~ 7.0 铁 Fe : 2.0 ~ 4.0 锰 Mn : 1.5 ~ 4.0 注 : 杂质总和 2.0 机械性能 S 抗拉强度 b (MPa) : 725 屈服强度 0.2 (MPa) : 380 伸长率 5 (%) : 10 硬度 : 160HBJ / Li / La 抗拉强度 b (MPa) : 740 屈服强度 0.2 (MPa) : 400 伸长率 5 (%) : 7 硬度 : 170HB。轴套 轴套一般用在齿轮轴或者轴承上,主要作用就是起固定和定位作用,为了节约材料根据轴承需要的轴向载荷设计轴套的壁厚,一般选用铸铜和轴承合金材质。轴套有开口和不开口之分,这要根据结构的需要,一般轴套不能承受轴向载荷,或只能承受较小的轴向载荷,或加推力轴承。衬套 衬套一般起衬里作用。轴可以是各种形状,衬套也是如此。衬套可以用来防腐、消除装配间隙等等