

发电厂稀油站滤芯 高粘度滤油机覆膜除尘滤芯

产品名称	发电厂稀油站滤芯 高粘度滤油机覆膜除尘滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:1-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

内泄漏能引起系统性能不稳定，如使压力、流量不正常等，严重时会造成停产事故

此外还有消音器、精密滤芯、过滤器和滤油机等产品 真诚地希望与您合作！

中联泵车的高压低压液压油滤芯的规格，三一，中联，大象等混凝土车泵，拖泵的高压低压滤芯

如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场

黎明滤芯不仅可使系统快速达到并维持期望的油液清洁水平而且减少轴承磨损可延长油液的使用寿命

产品型号 自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：FX-510X* FX-515X* FX-520X* (*分别代表80, 100, 180)

ZL12-122自封式磁性吸油过滤器 滤芯型号：ZL12X-122/* ZL12BX-122/* (*分别代表10, 25, 80)

QYL型回油过滤器 滤芯型号：QY LX-63 x *Q2 QY LX-100 x *Q2 QY LX-160 x *Q2 QY LX-250 x *Q2

QY LX-400 x *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30) GU-H系列自封式压力管路过滤器 滤芯型号：GX-10 x *

GX-25 x * GX-40 x * GX-63 x * GX-100 x * GX-160 x * GX-250x* GX-400 x * GX-630 x *

(*分别代表3, 5, 10, 20, 30, 40) ISV系列管路吸油过滤器 滤芯型号：IX-40 x * IX-63 x * IX-100 x *

IX-160 x * IX-250 x * IX-400 x * IX-630 x * IX-800 x * IX-1000 x * (*分别代表80, 100, 180) ZU-A, QU-

A, WU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TZX2-10 x * TZX2-25 x * TZX2-40 x * TZX2-63 x * TZX2-100 x *

TZX2-160 x * TZX2-250 x * TZX2-400 x * TZX2-630 x * TZX2-800 x * TZX2-1000 x *

(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30) XU-A系列回油过滤器 滤芯型号：TXX-25 x * TXX-40 x * TXX-63 x *

TXX-100 x * TXX-160X* TXX-250 x * TXX-400 x * TXX-630 x * (*分别代表30, 50)

GP系列磁性回油过滤器 滤芯型号：GP300 x *Q2 GP400 x *Q2 GP500 x *Q2 GP600 x *Q2

(*分别代表3, 5, 10, 20, 30) WY系列磁性回油过滤器 滤芯型号：WY300 x *Q2 WY400 x *Q2

WY500 x *Q2 WY600 x *Q2 WY700 x *Q2 WY800 x *Q2 (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

TF系列箱外自封式吸油过滤器 滤芯型号：TFX-25 x * TFX-40 x * TFX-63 x * TFX-100 x * TFX-160 x *

TFX-250 x * TFX-400 x * TFX-630 x * TFX-800 x * TFX-1000 x * TFX-1300 x * (*分别代表80, 100, 180)

TFB系列吸油过滤器 滤芯型号：TFBX-45 x * TFBX-70 x * (*分别代表10, 20, 30, 80)

XNL系列箱内回油过滤器 滤芯型号：NLX-25 x * NLX-40 x * NLX-63 x * NLX-100 x * NLX-160 x

NLX-250 x * NLX-400 x * NLX-630 x * NLX-800 x * NLX-1000 x * (*分别代表3, 5, 10, 20, 30)

旋装式管路过滤器

滤芯型号：SPX-06 x 10, SPX-06X25, SPX-08 x 10, SPX-08 x 25, SPX-10 x 10, SPX-10 x 25, SPAX-10 x 10

SRFA系列双筒微型直回式回油过滤器 滤芯型号：SFAX-25 x * SFAX-40 x * SFAX-63 x * SFAX-100 x *

SFAX-160 × * SFAX-250 × * SFAX-400 × * SFAX-630 × * SFAX-800 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRFB系列双筒直回式回油过滤器 滤芯型号：SFBX-25 × * SFBX-40 × * SFBX-63 × * SFBX-100 × *
SFBX-160 × * SFBX-250 × * SFBX-400 × * SFBX-630 × * SFBX-800 × * SFBX-1000 × * SFBX-1300 × *
(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

SRLF系列双筒回油管路过滤器 滤芯型号：SFX-60 × * SFX-110 × *
SFX-160 × * SFX-240 × * SFX-330 × * SFX-500 × * SFX-660 × * SFX-850 × * SFX-950 × * SFX-1300 × *
(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40)

SZU-A, SQU-A, SWU-A, SXU-A系列双筒回油过滤器
滤芯型号：STZX2-25 × * STZX2-40 × * STZX2-63 × * STZX2-100 × * STZX2-160 × * STZX2-250 × *
STZX2-400 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40)

SXU-A系列双筒回油过滤器
滤芯型号：STXX-25 × * STXX-40 × * STXX-63 × * STXX-100 × * STXX-160 × * STXX-250 × * STXX-400 × *
(*分别代表30, 50)

SGF系列双筒高压过滤器 滤芯型号：PLFX-30 × * (*分别代表3, 5, 10, 20)

ZU-H, QU-H系列压力管路过滤器 滤芯型号：HX-40 × * HX-40 × * Q HX-40 × * W HX-10 × * HX-10 × * Q
HX-10 × * W HX-25 × * HX-25 × * Q HX-25 × * W HX-63 × * HX-63 × * Q HX-63 × * W HX-100 × * HX-100 × * Q
HX-100 × * W HX-160 × * HX-160 × * Q HX-160 × * W HX-250 × * HX-250 × * Q HX-250 × * W HX-400 × *
HX-400 × * Q HX-400 × * W HX-630 × * HX-630 × * Q HX-630 × * W HX-800 × * HX-800 × * Q HX-800 × * W
HBX-10 × * HBX-25 × * HBX-40 × * HBX-63 × * HBX-110 × * HBX-160 × * HBX-250 × * HBX-400 × *
HBX-630 × * HDX-10 × * HDX-25 × * HDX-40 × * HDX-63 × * HDX-100 × * HDX-160 × * HDX-250 × *
HDX-400 × * HDX-630 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30, 40)

XU-A系列回油过滤器
滤芯型号：TXX-25 × * TXX-40 × * TXX-63 × * TXX-100 × * TXX-160 × * TXX-250 × * TXX-400 × * TXX-630 × *
(*分别代表30, 50)

RFA系列微型直回式回油过滤器 滤芯型号：FAX-25 × * FAX-40 × * FAX-63 × *
FAX-160 × * FAX-250 × * FAX-400 × * FAX-630 × * FAX-800 × * FAX-1000 × *
(*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

RFB系列直回自封式磁性回油过滤器 滤芯型号：FBX-25 × *
FBX-40 × * FBX-63 × * FBX-100 × * FBX-160 × * FBX-250 × * FBX-400 × * FBX-630 × * FBX-800 × * FBX-1000 × *
FBX-1300 × * (*分别代表1, 3, 5, 10, 20, 30)

黎明液压油滤芯, 11、高响应、高精度的控制：火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机姿态控制等装置，加工机床高精度的系统，工业机器人的驱动和控制，金属板材压下、皮革切片的厚度控制，电站发电机的调速控制，高性能的振动台和试验机，多自由度的大型运动模拟器和设施等 本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用

气流分布板用于滤筒式除尘器有独特要求，气流分布必须十分稳定和均匀 原始过滤效率试验可计算出滤芯的集尘效率，正常滤芯的降尘率应为99%以上

当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

目前该贺德克系列产品是美国，德国，英国、意大利等国同类产品的替代品

如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场

五、贺德克滤芯如何保养：1.要做到定期的清理工作，这是必不可少的步骤

4、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能 覆膜滤料以均匀细微孔径及其不粘性，投入使用后立即提供的过滤性能，粉尘透过率近似零，阻力基本处于稳定，经测试在过滤速度1 - 2m/min工况下，其阻力约为300 - 500Pa (2) 气泡法试验

用于证实滤芯是否有大于过滤精度的孔隙存在 同时电厂黎明液压滤芯具有结构简单，使用方便，寿命长，作用效果明显的特点，能够被客户的使用，为客户带来更多的便捷以及利益 真诚地希望与您合作！

中联泵车的高压低压液压油滤芯的规格，三一，中联，大象等混凝土车泵，拖泵的高压低压滤芯

2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，油田注井水及天然气除颗粒过滤

在液压系统中，用于滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，有效控制工作介质的污染度 性能指标 介质：一般液压油 磷酸脂液压油 乳化液 水-乙二醇 材质：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-V 过滤精度：1 μ ~ 100 μ 工作压力：21bar-210bar 黎明滤芯

工作介质：一般液压油、磷酸脂液压油、乳化液、水-乙二醇 工作温度：-30 ~ +110

密封材料：氟胶圈 丁晴胶 产品应用 1、在机床工业中，目前机床传动系统有85%采用了液压传动与控制

除尘滤筒是本公司的主打产品之一 滤筒采用滤料纺织的方法