

25-6-3-3铜合金

产品名称	25-6-3-3铜合金
公司名称	深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
价格	80.00/千克
规格参数	型号:25-6-3-3铜合金 规格:铝黄铜 报告:原厂材质证明, SGS报告, 进口报关证明
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路
联系电话	15989359067 15989359067

产品详情

铸造铜合金铝黄铜25-6-3-3, 铜 Cu : 60.0-66.0 锌 Zn : 余量 铝 Al : 4.5 ~ 7.0 铁 Fe : 2.0 ~ 4.0 锰 Mn : 1.5 ~ 4.0 注 : 杂质总和 2.0 机械性能 S 抗拉强度 b (MPa) : 725 屈服强度 0.2 (MPa) : 380 伸长率 5 (%) : 10 硬度 : 160HBJ / Li / La 抗拉强度 b (MPa) : 740 屈服强度 0.2 (MPa) : 400 伸长率 5 (%) : 7 硬度 : 170HB 我们平常所用的锡青铜套, 不仅仅是锡和铜两种合金, 我们还会加入磷、锌、铅、镍和其他元素, 这几种合金一般都具有耐蚀, 耐磨, 力学性能较好, 工艺性能稳定的因素。

先为大家分享一下锡青铜套都有哪些特征吧, 这种材质凝固范围比较广, 凝固容易分散缩孔, 体积收缩力低, 致密性差等一些问题。溶液还容易与氧反应生成夹杂物, 夹在铜套中, 降低材质本省的力学性能, 所以一定要做好脱氧。它对过热和气体的敏感性很低, 容易焊接和钎焊, 碰撞不会产生火花, 无磁性, 耐寒, 非常好的耐磨性。

锡青铜铜套容易受到的金属元素影响, 磷、锌、铅、镍、锰、铁、钛、铍、锆、铌、硼、铝、镁、硅这些元素的影响, 还是我们以前文章提到的一定要控制好金属元素含量, 含量多少对产品会有直接影响的。

。