

珠海监控，珠海数字监控

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 珠海监控，珠海数字监控 |
| 公司名称 | 珠海监控公司专注工厂小区商超专用高清红外监控摄像机销售安装施工 |
| 价格 | 1280.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 珠海市金湾区红旗镇南翔路76号 |
| 联系电话 | 0756 - 7259188 13192210042 |

产品详情

详细说明:

H.264视频压缩编码，可选MJPEG压缩方式

视频全实时，NTSC/30帧、PAL/25帧

分辨率可选D1、Half-D1、CIF

可灵活选配图像传感器及镜头

支持双码流，支持手机监看

支持前端SD卡存储

支持双向语音对讲功能

支持移动侦测报警，可外接各式探头

支持RS485串口通讯

可扩展Wi-Fi无线、3G功能

具备防水功能，可安装室外，30颗 8红外灯，红外距离25-50米。

配套自主软件，兼容各类大型平台

DC12V 3A供电

产品尺寸：

技术参数：

| | |
|--------|-------------------------|
| 型号 | YW7100HR-SA31 |
| 传感器类型 | 500万像素1/2.5" CMOS传感器 |
| 增益控制 | 自动 |
| 白平衡 | 自动 |
| 镜头接口类型 | C/CS接口 |
| 视频压缩标准 | H.264 |
| 视频压缩类型 | 双码流 |
| 压缩输出码率 | 1Mbps~8Mbps |
| 音频压缩标准 | G.711 |
| 图像尺寸 | 主码流：1280 × 720 次码流：QVGA |
| 帧率 | 25fps (1280 × 720) |
| | |

| | |
|-------|--|
| 图像调节 | 饱和度、亮度、对比度、锐度、色彩可调 |
| 红外 | 大功率红外灯板，红外距离50米 |
| 网络协议 | TCP/IP、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、DNS DDNS、PPPOE、FTP、SMTP、RTP/RTSP、NTP |
| 存储功能 | 支持本地USB |
| 音频接口 | 一路输入、一路输出 |
| 通讯接口 | 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |
| 串口接口 | 1个RS485接口 |
| 报警接口 | 1个报警输入接口、1个报警输出接口 |
| 联动报警 | 视频遮挡、移动侦测、探头等报警功能(可设区域和灵敏度) |
| 移动侦测 | 支持 |
| 隐私遮挡区 | 4 |
| 工作温度 | -10 ° -60 ° |
| 输入电压 | DC12V /3A |
| 功耗 | 小于20W |