

山西橡塑太原补偿器系列无推力注填式平衡补偿器

产品名称	山西橡塑太原补偿器系列无推力注填式平衡补偿器
公司名称	太原星光橡塑制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长风街体育路口长风画卷B座3004
联系电话	0351-8336283 18232923999

产品详情

山西补偿器系列无推力注填式平衡补偿器

本公司专供山西

产品介绍：

结构特点 无推力注填式平衡补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道的铺设。适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。

无推力注填式平衡补偿器适用于介质工程压力 2.5mpa,介质温度-40 ~600 。注填式套筒补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点。注填式套筒补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。

套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。注填式套筒补偿器分单向型和双向型补偿结构，双向型特点是不论介质从补偿器何端流入，其补偿器两端的滑动套筒总是自由滑动，达到双向补偿作用，增大补偿量。

直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低。 二、安装要求

- 1、补偿器安装时，首先检查其规格是否与定货一致。
- 2、单向补偿器的滑动套筒应安装在介质的流入端。
- 3、与补偿器两端相焊接的管段必须进行坡口处理，焊接后要按验收规范进行水压实验，压力为工作压力的1.5倍。试压时如密封装置发生泄露，应均匀旋紧螺栓，紧固至无泄露为止。
- 4、补偿器沿管道中心线安装，不同轴度大于1%，以防运行时摩擦力过大及影响密封性。
- 5、在靠近补偿器的管道处应设置导向滑动支座，防止侧向位移。
- 6、注意保护滑动表面，严禁碰伤或腐蚀。

7、双向补偿器外套筒应用固定支座托起，并保持与管路同心，两边的补偿距离要近似相同。
8、补偿器各种气温下，均可按最大长度 l_{max} 安装，不需预拉或预压（出厂为产品的最大长度）。

三、使用与维修 1、管道运行中，补偿器滑动套筒严禁受外界侧向推力，应始终保证与管路轴向同心，并避免出现阻碍滑动套筒正常滑动的情况。

2、维修时应检查密封装置情况，及时旋紧螺栓，保证密封无泄露。

3、补偿器滑动套筒表面腐蚀严重，旋紧螺栓后防泄露作用不明显时，应考虑更换补偿器。

四、注填式套筒补偿器

本公司根据市场需要，还设计制造注填式套筒补偿器，其型号规格同前面套筒补偿器，其主要特点是：

1、产品可靠性高，寿命长，极少维修。

2、可在管道正常运行状态下维修，维护工艺简单。（需配备专用注填工具及密封填料。）

3、订货时应注明注填式。

只要能提供图纸和样品，就可以按照客户的要求做货，

我司长期供货,并得到一致好评。欢迎新老客户来电咨询！

如果有需要请您来电咨询

地址：太原市小店区长风街体育路口长风画卷b座3004

联系方式：18232923999（苗经理）

0351-8336283

传真：0351-8336283

网址：www.xgxsty.com