

# 海门煤焦油沥青挥发分检测 笨容物含量检测

产品名称	海门煤焦油沥青挥发分检测 笨容物含量检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

检测产品范围：

煤焦油沥青

检测项目：

软化点、挥发分、甲苯不溶解物质、喹啉不溶解物质、馏出量、灰分、水分等

笨容物含量、烷类、芳烃类、烯类、卤烃类、酯类、醛类、酮类等

有毒金属及其氧化物、酸、碱、盐类、硫化物和卤化物等

ASTM D4312-2015 煤焦油和硬沥青中甲苯不溶物 (TI) 含量的标准试验方法 (短期法)

ASTM D2318-2015 煤焦油和硬沥青中喹啉不溶物 (QI) 含量的标准试验方法

ASTM D2415-2015 煤焦油和硬沥青中灰分的标准试验方法

ASTM D2962-2010 煤焦油硬沥青体积-温度修正值的计算方法

ASTM D450/D450M-2007(2013)e1 屋顶材料、防潮材料和防水材料用煤焦油沥青的标准规格

ASTM D450-2007 屋顶材料、防潮材料和防水材料用煤焦油沥青的标准规范

NF T65-264-2004 煤热解衍生物.煤焦油和沥青基粘合剂和相关产品:浸渍沥青.特性和试验方法

DIN EN 14264-2003 煤热解衍生物.煤焦油和沥青基粘合剂和相关产品:浸渍沥青.特性和试验方法

DIN EN 14261-2003 煤热解衍生物.煤焦油和沥青基粘合剂和相关产品:耐火粘合剂.特性和试验方法

煤焦沥青：煤焦沥青炼焦副产品即焦油蒸馏残留蒸馏釜内黑色物质与精制焦油物理性质有区别，沥青煤焦沥青主要含有难挥发萘、菲、芘、等些物质具有毒性，加热260 5小时其所含萘、菲、芘等成分会挥发出来。