

富邦照明铝合金线槽光带支架

产品名称	富邦照明铝合金线槽光带支架
公司名称	佛山市顺德区富邦照明电器厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市顺德区均安镇祥安南路9号
联系电话	0757-29263292 13702922650

产品详情

富邦照明铝合金线槽光带支架

灯具上部有专门空间用来敷设照明电源干线，将电源管线和灯具合二为一。槽体分上下两层，上层敷设电源线路，下层空间用来容纳镇流器，将线路与发热元器件完全隔开。光源电器可以安装在槽体内，也可以安装在活动底板上，类似抽屉结构，灯具电源线和干线之间采用插接连接，维修时可迅速更换上备用底板，不影响正常的营业。可采用t8 58w、36w、30w、18w或t5各型直管光源。线槽内可敷设导线（2.5平方米、4平方米、6平方米、10平方米）。全部为组合拼装结构，工厂化生产，安装方便，施工周期短，灯具位置布饰灵活，适合各种需要。采用t5光源可节能百分之二十多，一年内可以收回增加的投资。带有万向调节吊挂装置，确保光带有很好的直线度和水平度。吊挂间距3米，根据需要可以加应急照明或外接电源、插座开关等。可配电子镇流器、电感镇流器。电感镇流器配电容，可使 $\cos > 85\%$ 。灯具表面可以按照客户要求的颜色进行阳极氧化，静电喷涂各种颜色，或电泳涂漆等工艺进行表面处理。适用场所：适用于超市、汽车厂、轮胎厂、卷烟厂、家具厂、印刷厂、家电、机械、电子、服装厂等大面积照明场所。

特性：支架身为铝合金挤压成型，表面采用喷塑工艺处理，美观坚固，比喷漆处理，防锈防腐性能更好，更不易磨损；支架罩、吊耳等配件与架身采用滑槽连接，安装方便，维护时可避免长时间高空作业，安全快捷；电线隐藏于线槽内，布线更加整洁、安全，光带两端接驳简单、严密；整组长度最长可以做到6米多长，然后无限连接，多种组合选择。特性：支架身为铝合金挤压成型，表面采用喷塑工艺处理，美观坚固，比喷漆处理，防锈防腐性能更好，更不易磨损；支架罩、吊耳等配件与架身采用滑槽连接，安装方便，维护时可避免长时间高空作业，安全快捷；电线隐藏于线槽内，布线更加整洁、安全，光带两端接驳简单、严密；整组长度最长可以做到6米多长，然后无限连接，多种组合选择。适用场所：适合学校、工厂、商场、地下停车场等场所应用

