

边坡防护镀锌铁丝网 石山坡挂网

产品名称	边坡防护镀锌铁丝网 石山坡挂网
公司名称	安平县程耀丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:程耀 优点:柔韧度好 产地:安平县
公司地址	安平县西两洼乡前铺村254号
联系电话	17331823388

产品详情

边坡绿化镀锌铁丝网 石小山坡挂网【丰富多样的工作经验】边坡绿化一般是有浆砌石边坡防护，主动防护网及其植物群落边坡防护，浆砌石边坡防护作为传统的边坡防护方法，因其比较复杂的安装方法慢慢被主动防护网替代，主动防护网组装比较简单，还没危害种植绿植，是当前好一点的边坡防护方法。

GPS2型SNS主动防护系统介绍

边坡绿化镀锌铁丝网 石小山坡挂网此系统关键组成包含钢丝绳锚杆、纵横交错支撑点绳、边坡防护网、手术缝合绳。钢丝绳锚杆和纵横交错支撑点绳组成固定不动系统软件，根据手术缝合绳拉紧，对软性网一部分进行预预应力，将成为系统软件关键所组成的软性网遮盖在坍塌坠石灾难的坡上面，对整个护坡产生持续支撑点，其预支撑力工作使操作系统尽可能紧靠边坡，并形成了抑止部分滑坡体挪动或者在部分偏移或损坏后把它裹覆（停留）于原点周边的预应力钢筋，以此来实现其积极提升安全防护的效果。

二、边坡绿化设计方案基本原则

1、场所范围之内水文水利、地理条件、地质工程特点及周边环境（路面、管道、房屋建筑）是边坡绿化设计方案必须深入分析与分析的关键具体内容；

2、边坡绿化设计必须确保基坑支护结构的安全性，确保边坡绿化周边房屋建筑基本及已工程施工及所使用的接地线管道、城市道路的安全性；

3、边坡绿化计划方案在安全的情况下，达到我国建设工程的相关法律法规和完善；

4、设计方案一定要考虑施工过程中渡过多雨季节，或对于边坡稳定的不良影响及工程工期产生的影响；

5、边坡防护结构为性建筑，使用期限为50 100年。

三、系统软件布局具体要求和主要参数

边坡绿化镀锌铁丝网 石小山坡挂标

1、钢丝绳锚杆布局：锚索选用2×16钢丝绳锚索，长短2-3m，纵横交错规范间隔、排距为4.5m×4.5m。锚索孔尽量设置在低洼地处，因此可以对锚索的要求间隔作0.3m上下的变化，以保证系统软件尽量紧贴着喷护；部分地区根据需求可补充固定不动锚索，补充锚杆长度3m；锚索孔首应与喷护尽量竖直。

2、支撑点绳：纵横交错支撑点绳均越过沿程钢丝绳锚杆的环套，并且用紧线葫芦预应力至触感不会再松脱才行，两边用钢丝绳夹固定不动。为防止支撑点绳预应力艰难，对纵横交错向规格比较大的护坡，每条支撑点绳可按照30m左右分段。

3、关注度钢丝格栅网：钢格网应遮盖所有安全防护地区，网块间钢筋搭接总宽不低于5cm，网块间及网块与支撑点绳间要用绑丝扎结。

4、边坡防护网：每相邻四根钢丝绳锚杆构成一个方形挂标模块内铺装一张边坡防护网，网块边缘与支撑点绳间手术缝合预应力相互连接。

我生产厂家现面向黑龙江省、吉林省、辽宁省、四川、云南省、贵州省、重庆市、广西省、藏区、甘肃省、新疆省、甘肃、青海省、湖南省、湖北省、广东省、江西省、安徽省、浙江省、江苏省、河南省、山西省、陕西省等生产、销售及现场施工。