

南京塑料硫化特性检测橡胶热导率测试

产品名称	南京塑料硫化特性检测橡胶热导率测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

未硫化橡胶通常指生胶和混炼胶，未硫化胶性能的测试主要为加工生产服务。包括门尼粘度、门尼焦烧测定、胶料初期硫化性能测试，胶料硫化特性测试等。

硫化特性（硫化曲线）、塑性保持率（PRI）、门尼粘度、门尼焦烧、密度、拉伸强度、断裂伸长率、定伸应力、扯断变形、撕裂强度、压缩变形（常温）、压缩变形（高温）、邵尔硬度、硬度、粘合强度、粘合强度（二板法）、拉伸剪切强度、90°剥离强度、180°剥离强度、屈挠龟裂、回弹性、磨耗（阿克隆）、DIN磨耗（旋转辊筒式）、低温脆性（通过法、击穿电压强度或耐电压、介电损耗因数、电阻率（体积、表面）、橡胶热导率、氧指数、垂直燃烧、45°角燃烧、吉门试验、压缩耐寒系数、低温回缩（TR实验）、压缩应力松弛、压缩应力应变性能、耐液体性能、灰分、玻璃化转变温度、橡胶鉴定、组分含量、压缩蠕变测试等项目。

橡胶成品分类

减震器类：

HG/T 3080-2009防震橡胶制品用橡胶材料

HG/T 2866-2003 橡胶护舷

JT/T 4-2004 公路桥梁板式橡胶支座

TB/T 1893-2006 铁路桥梁板式橡胶支座

TB/T 2331-2004 铁路桥梁盆式橡胶支座

JG 118-2000 建筑隔震橡胶支座