

# 电子抗弯测试机橡塑塑料薄膜拉伸试验机\*\*\*\*

产品名称	电子抗弯测试机橡塑塑料薄膜拉伸试验机****
公司名称	东莞森铭设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	行程:900mm 量程:0-20KN 测试宽度:400mm
公司地址	东莞市东城区光明二路宝鼎科技园B栋四楼
联系电话	13790526234

## 产品详情

电子抗弯测试机橡塑塑料薄膜拉伸试验机\*\*\*\* 该机采用调速精度高、性能稳定的全数字伺服调速系统及伺服电机作为驱动系统，全数字控制器作为控制系统核心，以Windows为操作界面的控制与数据处理软件，实现试验力、试验力峰值、横梁位移、试验变形及试验曲线的屏幕显示，所有试验操作均可以通过鼠标在计算机上自动完成。良好的人性化设计使试验操作更为简便。综合以上各项技术，该机可以近乎完实现试验力、位移等参数的闭环控制，可实现恒应力、恒位移等控制模式，并且各种控制模式之间可以平滑切换。该机完全满足国家标准GB/T228-2002《金属材料室温拉伸试验方法》的要求，同时可根据GB、ISO、JIS、ASTM、DIN及用户提供多种标准进行试验和数据处理，并且具有良好的扩展性。试品资料:提供使用者设定所有试品数据，一次输入数据\*\*重复使用。并可自行增修公式以提高测试数据契合性。传动部分采用圆弧同步齿形带，精密滚珠丝杠副传动，传动平稳，噪音低，传动效率高。多种语言随机切换：简体中文、繁体中文、英文。多种语言随机切换：简体中文、繁体中文、英文。荷重元：20KN 金属引伸计准确度：0.5% 力量放大倍数：7段自动切换 功率：约1000W 机台尺寸:约500×500×1500mm(长×宽×高)。安全装置:过载紧急停机装置、上下行程限定装置、漏电自动断电系统、自动断点停机

## 系统基本配置

- 1、试验机主机  
1台
- 1.1交流伺服驱动器  
1套
- 1.2交流伺服电机  
1套
- 1.3美国高灵敏度负荷传感器（20KN）  
1个

1.4韩国镇泰精密滚珠丝杆

1套

1.5低噪、减速系统

1套

1.6高强度机架

1个

2、全数字闭环控制系统

1套

3、日本松下伺服光电编码器

1个

4、高配计算机（双核，液晶显示器）

1台

5、基于Windows操作系统的计算机闭环控制软件 1套

7、随机工具（提供安装、维修、操作所需的专用工具及清单） 1套

8、专用拉伸弯曲夹具各一套 保证试验同心度，很好的消除了不规则试样对传感器的影响。 全程位移：编码器2500 P/R，提升4倍精度. 采用LINE DRIVE编码器抗干扰能力极强.