

外墙吊篮热镀锌建筑吊篮高空作业专用

产品名称	外墙吊篮热镀锌建筑吊篮高空作业专用
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

外墙吊篮热镀锌建筑吊篮高空作业专用吊篮脚手架的挑梁未经设计计算，不能满足抵抗力矩要大于倾覆力矩3倍的要求。外墙吊篮热镀锌建筑吊篮高空作业专用挑梁支撑设计不合理，把挑梁直接放在非承重结构物上。挑梁的吊环与吊篮吊点不垂直。吊篮钢丝绳直径选择偏小，经重复使用磨损后，安全系数降低。吊篮顶部没有顶盖（护头棚）；吊篮升降就位后没有与建筑物拉接牢固，晃动大，缺少防断绳保险。组装吊篮的钢管外径不足48mm，壁厚小于3mm，甚至使用钢筋组装焊接。吊篮底板厚度不足50mm，有的用竹脚手板、钢脚手板、钢模板或铁皮代替。吊篮外侧和两端无护身栏，里侧无挡脚板；或护身栏与挡脚板不符合安全规程的要求。有些吊篮长度过大，而且吊点少。吊篮脚手架无防倾斜、防坠落、防断绳的安全装置。

外墙吊篮热镀锌建筑吊篮高空作业专用当施工高度较高及前梁伸出长度超过规定的范围时，平台的载重量必须减少，如果风力特别大，还必须考虑风压的影响。具体的规定是必须保证悬挂机构的配重稳定力矩要大于两倍地全自动外墙电动吊篮升降部分自重、钢丝绳自重、重锤、额定荷载及风荷载所引起的倾覆力矩。如果在使用中有超重的现象，特别是在风力特别大的时候，阻力就会特别的大，钢丝绳在受到外界很大的阻力之后，如果无法承受就会断裂，造成吊篮从上空中直接滑落下来，这样的后果是我们我们考虑和接受的，所以为了更好的安全性，操作人员在使用时一定要避免超重现象的发生。