

# 复合型塑胶跑道包工包料

产品名称	复合型塑胶跑道包工包料
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	150.00/平方米
规格参数	盛立体育:新国标 塑胶跑道厂家:13mm 塑胶跑道材料厂家:塑胶跑道生产厂家
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,复合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

复合型塑胶跑道包工包料

面层样式：

透气型

主要材料及施工工艺：

复合型塑胶跑道由三层结构组成：用单组分聚氨酯胶水与弹性颗粒按照一定的比例混合、均匀搅拌、现场摊铺，形成8-9mm厚度的底层;底层常温固化后，用纯度更高的聚氨酯综合料现场刮涂，形成3mm厚度的加强层;面层有三种工艺。

喷颗粒工艺：加强层常温固化后，用纯度更高的聚氨酯综合料与粒径较、高聚物含量更高的弹性颗粒按照一定的比例混合、均匀拌，再用专用设备高压喷涂，形成2-3mm厚的颗粒状面层;

撒颗粒工艺：在加强层常温固化的过程中，使用强度更大、高聚物含量更高、耐磨性更好的弹性颗粒，均匀撒在加强层上，形成2-3mm厚度的纯颗粒面层;

自结纹工艺：加强层常温固化后，将专业假稠聚氨酯材料通过专用设备高压喷涂，形成2-3mm厚度纹理分明的凹凸状面层。复合型塑胶跑道包工包料

面层颜色：红色、绿色、蓝色等。

产品特点：

理化性能：

- 1、无毒、无公害，符合环保要求;
- 2、冲击吸收、垂直变形、耐磨损等性能满足专业运动要求。

应用性能：

喷颗粒工艺面层：兼具撒颗粒与自结纹面层工艺的优点，施工难度较小，性能稳定，综合品质较高，是混合型塑胶跑道\*常见的面层类型。

撒颗粒工艺面层：具有适度的弹性，能对运动者产生适当的反弹力，减少体力消耗，增进竞赛成绩，同时保护运动者双节剂韧带，减少受伤的危险;颗粒覆盖层能保证其表面防滑性能，为运动者提供稳定的接触安全感觉，即使在潮湿条件下和恶劣天气中也能保证运动者脚下踏实，起步、加速、跑步快速安全;卓越的耐磨性能能保证跑道结构长期稳定不变，并可使用装备9mm以下鞋钉的跑鞋，满足各级别运动者长时间、高频率的使用需要。复合型塑胶跑道包工包料

自结纹工艺面层：面层无颗粒，美观大方。

适用范围：

- 1、专业训练跑道;
- 2、大、中、小学田径跑道;
- 3、体育公园、健身场馆跑道(200米、300米推荐400米)。