PC 日本三菱工程 GP2030N1 热稳定 抗紫外线 汽车工业与电子

产品名称	PC 日本三菱工程 GP2030N1 热稳定 抗紫外线 汽车工业与电子
公司名称	东莞市峻滔塑胶原料有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	形状:颗粒 用途级别:通用级 特性级别:尼龙66
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区腾达路9号六楼A座(集群注册)
联系电话	16676929718 16676929718

产品详情

??

????????????????????????????CO3???????A??????COCl2????????????????????????A?????????????????????

PC??????

PC?????????????????????90%??PC?????????-100?-130????????????????-100????

热性能：在通用塑料中，PC的耐热性还算是较好的，其分解温度在300℃以上，长期工作温度可高达120℃；同时它具有良好的耐寒性、脆化温度低达-100℃；其长期使用温度范围是-60～120℃。电能性：PC的分子极性小、玻璃化转变温度高、吸水性低，因此具有优良的电绝缘性能，接近或相当于向来被认为电绝缘性能优良的PET。PC的电绝缘性与温度、湿度、电场频率和制品厚度密切相关。PC在汽车制造业扩大使用的潜在市场也很大，可用于生产汽车前灯、侧灯、尾灯、镜面、透镜、车玻璃、内外装饰件、仪表板。在电子行业，可用于低压电柜的接线座、各种绝缘插件、绝缘套管、机床点击保护开关、空心砖外壳、仪表外壳和办公室自动化设备，还可以制造聚合物光纤的芯材。