

POM 日本宝理 M25-45 高粘度 耐候级 通用级 注塑级 挤出级

产品名称	POM 日本宝理 M25-45 高粘度 耐候级 通用级 注塑级 挤出级
公司名称	苏州安俊尔塑胶科技有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:POM 型号:M25-45 产地:日本宝理
公司地址	苏州昆山市花桥镇
联系电话	13140851135 13331881215

产品详情

产地

日本宝理

品名

POM

是否进口

否

厂家(产地)

牌号

M25-45

加工级别

挤出级

特性级别

耐候

可售卖地

全国

货号

AL-581644038402

产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	1.41	
机械性能	拉伸强度	ISO 527-1,-2	59	MPa
	断裂应变	ISO 527-1,-2	40	%
	拉伸弹性模数	ISO 527-1,-2	2500	MPa
	弯曲强度	ISO 178	81	MPa
	弯曲模量	ISO 178	2350	MPa
	简支梁缺口冲击强度	ISO 179/1eA	8.0	KJ/m2
电气性能	介电破坏强度	IEC 60243-1	19	KV/mm
	体积电阻率	IEC 60093	1 × 10 ¹⁴	.cm
	表面电阻率	IEC 60093	1 × 10 ¹⁶	
热性能	热变形温度	ISO 75-1,-2	90	
	线膨胀系数	- 流动方向	ISO 11359-2	13
		- 垂直方向	ISO 11359-2	12
	阻燃性	UL94	HB	