

光宇6-GFM-100 12V100AH免维护蓄电池

产品名称	光宇6-GFM-100 12V100AH免维护蓄电池
公司名称	城基坦（山东）电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	光宇:蓄电池 型号:6-GFM-100 参数:12V100AH
公司地址	山东省青岛市城阳区正阳路380号4号楼办公917户
联系电话	15066866351 15275211988

产品详情

光宇集团公司创建于1994年，1999年在香港联交所主版上市。集团在国内拥有哈尔滨光宇蓄电池股份有限公司、哈尔滨光宇电源股份有限公司等24家子公司，在海外拥有15家子公司或办事机构（欧洲、美国、俄罗斯、东南亚等）。集团被国家科技部认定为优良企业，设立有光宇博士后工作站和光宇研究院。集团2011年销售总额51.18亿元人民币，现有职工11000余人，资产总额62亿元人民币。

光宇蓄电池应用领域与分类：免维护无须补液；UPS不间断电源；内阻小，大电流放电性能好；消防备用电源；适应温度广；安全防护报警系统；自放电小；应急照明系统；使用寿命长；电力，邮电通信系统；荷电出厂，使用方便；电子仪器仪表；安全防爆；电动工具,电动玩具；*配方，深放电恢复性能好；便携式电子设备；无游离电解液，侧倒仍能使用；摄影器材；产品通过CE,ROHS认证,所有电池太阳能、风能发电系统；符合国家标准。 巡逻自行车、红绿警示灯等。

光宇蓄电池性能参数：

性能指标推荐的zui加值工作温度放电：-40 ~ 70 充电：-15 ~ 50 温度：23 ~ 27 浮充电压13.50V / 12V电池（25）zui大充电电流 0.15C₂₀均衡充电电压14.10V / 12V电池（25）zui大交流纹波浮充电压波动 0.5%RMS或1.5%的P-P值交流纹波电流 C/20 A RMS储存期超过6个月后（25）需补充电配件电池间连接排 / 电池架 / 出线端子

光宇蓄电池12V系列规格型号：

型号额定电压（V）额定容量（Ah）尺寸（mm）重量（kg）端子C20C1长宽高总高6-GFM-2412241416512 517718010M66-GFM-3812382219616517617813.8M66-GFM-5012502825716617017618.2M66-GFM-651265373221 6717017522.5M66-GFM-8012804528817121622728.2M66-GFM-100121005637717421722733M66-GFM-120121206 840717421622739.8M66-GFM-150121508449720322524753.8M66-GFM-2001220011249725922424770M6

光宇蓄电池2V系列规格型号：

型号 额定电压 (V) 额定容量 (Ah) 尺寸 (mm) 重量 (kg) 端子 C10C1 长宽高总高
GFM-10021005681173 2602837.7M8
GFM-12021206881173 2602838.6M8
GFM-15021508494173 26128310.0M8
GFM-2002200112921783623 7013.8M8
GFM-3002300168134178 36237019.6M8
GFM-4002400224164179 36237025.6M8
GFM-50025002802051793 6237131.8M8
GFM-6002600336234180 36337136.8M8
GFM-8002800448318179 36938250.0M8
GFM-10002100056041 717936937966.2M8
GFM-1300213007285131 8236937981.5M8
GFM-160021600896334 358371381103M8
GFM-20002 20001120425358371381130M8
GFM-260022600145651 8357371381164M8
GFM-300023000168062 0362371381192M 8GFM-390023900218474 0358371381240M8

光宇蓄电池特性：

1. 密封性：采用电池槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全阀可防止外部H₂、O₂和尘埃进入电池内部。2. 免维护：H₂O再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池的使用过程中无需补水或加酸维护。3. 安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的装置使赛能电池在整个使用过程中更加安全可靠。4. 长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和*的密封反应效率保证了光宇蓄电池的长寿命。5. 性能高(1) 体重比能量高，内阻小，输出功率高。(2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2%以下(20℃)。 (3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量。(4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压*性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6. 温度适应性强：可在-40℃ ~ 50℃下安全、放心地使用。7. 使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运输。8. *：赛能蓄电池*的性能，超长的使用寿命，极低的维护成本确保用户得到的是性价比非常高的产品。

光宇蓄电池介绍：

· 重量、体积比能量高，内阻小，输出功率高 · 自放电小，20摄氏度平均每月的自放电率不大于3% · *配方，深放电恢复性能优良 · 采用高纯度原材料，严格的生产过程控制，保证产品的各项指标*性好 · 采用计算机精设计的耐腐蚀钙铅锡合金板栅和*的密封反应效率使电池的使用寿命显著延长 · 满荷电出厂，使用方便,安全防爆

光宇蓄电池售后服务：

1. 对售出的电池我们建立《顾客档案》，实行跟踪服务。
2. 电池售出后，实行随时跟踪，并执行每年至少一次的*巡检，并向顾客报告蓄电池使用情况，让顾客用的放心。
3. 发生顾客投诉时，一小时内提供解决方案。包括现场恢复方案及退货处理方案，直到顾客满意。宗旨是将客户的麻烦降到zui小。
4. 正常情况下，退回电池在到货两周内出具检测报告，确属我司原因我司承担责任；非我司电池原因，我们出具相应报告，对顾客的使用加以指导

质保规则：****期限：视使用方法及使用客户，质保期为三年。使用说明：铅酸蓄电池长时间放置三个月要为电池补充电量，放置半年让电池充放一次，达到一个循环;使用过程中，切忌把电放干再充电，对电池影响很大，要随用随充电，充满为止，但也不要过充、过放电。包装：为纸箱，根据运输距离可打扎带，可打木箱。纸箱包装：1只/箱，采用物流长途运输或两箱打一个包装，节约运输费用。运输：样品可采用快递方式，批量货，可采用物流或客车，部分地区根据长期经销商情况可采用代收款的方 式或预付30%--70%定金，余款代收的方式。验收：不管采用哪种方式运输货物，请客户和收货人一定在承运单位当事人在场时当场查验收货，查看外包装，是否破损，变形，是否沾水，小件可拿起来晃动，听听内部是否有配件脱落，用手捏一捏内部是否有碎屑或裂缝等，确保我们的货物和产品安全到达目的地。若遇到不可抗因素，我们三方可协调解决运输问题。供方责任：38AH(含38AH)以上蓄电池，质保期为三年，三年出现任何非人为质量问题，免费更换全新的同品牌同型号规格的蓄电池.非人为质量问题包括：运输过程中造成的电池破损、鼓包、漏液、电池电压范围异常、接线端子变形等.客户责任：1.客户可凭我公司的采购合同编号，并提供破损蓄电池详细照片，客服通过验证后立即向客户免费派发型号的蓄电池.2.客户在收到更换的全新蓄电池后，请立即将损坏的蓄电池发往供货公司.亲爱的顾客，感谢您的关注与支持。为了我们能够更好的沟通和拥有愉快的交易，请购物前多花几分钟看看下面的文字，祝您购物愉快！一：如何订货 随身手机和等跟我们； 或，把您的要求详细描述下！二：订货前请客服我们严格按照每一位客户的规格，数量及质量要求来发货；请广大客户在购买前能在线客服，协商好品牌型号事项。三：关于价格本司所有展视商品价格均为参考价，商品的实际价格问题需与我司商议！我司遵守****的原则，给与优惠！四：关于下单具体收获方式可以协商。五：关于发货我们会在您付款后*时间为您发货，按买家的支付先后顺序安排发出。发货打包我们都有专人严格检查商品的质量的，请放心定做。郑重声明：本公司所售全部蓄电池保证是原厂原装**，假一罚十，签订合同，并提供增值税发票，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！网页资源有限，电源解决方案，UPS电源/蓄电池具体型号报价，技术咨询