

泰州 玻璃钢废气塔喷淋塔F01

产品名称	泰州 玻璃钢废气塔喷淋塔F01
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	10000.00/件
规格参数	品牌:格菲普 电量:220v 销售地:全国
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

原理：玻璃钢喷淋塔是工业锅炉烟尘选用白云石脱硫塔的重要的机器。用白云石或石灰石粉作吸附剂，将白云石块或石灰石粉做成石灰石浆液，石灰石浆液经泵打进脱硫塔与烟尘充分接触，使烟尘里的SO₂与浆体里的CaCO₃开展反应生成CaSO₄。从脱硫塔下边浆池鼓入气体，使CaSO₃空气氧化成CaSO₄，CaSO₄达到一定对比度后，结晶体产生CaSO₄·2H₂O。从脱硫塔排出熟石膏浆体，经萃取、脱干，使之水分含量低于10%，随后用皮带输送机送往熟石膏间堆积。烟气脱硫后烟尘通过除雾器去掉细颗粒物后，由烟筒排入大气。

特性：其核心就在于喷洒，即清洗，以废气处理全过程中常用的洗涤塔，其技术是根据所整治废气有关指标值（环境温度、成份、PH、烟尘量等）设置喷洒料的类型、流量大小及喷洒工作频率。为了实

现比较好的喷洒实际效果，其喷头总数一般较多，塔径大小与整治废气排风量、工作状况（流动阻力）

、项目投资层面相关。

结构设计：

co催化燃烧设备是依据吸附和催化燃烧装置2个基本概念定制的，即吸附萃取—催化燃烧法。该除尘设备选用单床吸附净化处理工业废气和催化燃烧设备再造激活活性炭工作模式。先把工业废气用活性炭过滤较低浓度的工业废气，当快到达饱和状态时终止吸附实际操作，随后用热气流将物质从活性炭上吸附出来使活性炭再生；

co催化燃烧设备

吸附出来的有机化合物已经被萃取(含量较以前提升几十倍)并送到催化反应燃烧仓催化转化成CO₂和H₂O排除;当工业废气的浓度做到2000ppm以上时，工业废气在催化剂床可保持起火，无需外加温。点燃后废气一部分排入大气，绝大多数送到吸附床，用以活性炭吸附再造。那样能够满足点燃和吸附需要热量，做到节能的目地，再造后活性炭适合于下一次吸附。