

SLW塑料流延膜生产线

产品名称	SLW塑料流延膜生产线
公司名称	瑞安市东亚包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	瑞安市飞云街道中洲村
联系电话	86-057766888886 15067765856

产品详情

机组主要特点：

- 1、借鉴国外先进技术，加以吸收\改进、创新研制而成。
- 2、全变频控制，运行稳定、高效、能耗低。
- 3、制品采用一次成型工艺。
- 4、可生产单面粘、双面粘。
- 5、特殊边料往返收取机构

机组介绍

本系列机组主要用于生产单向拉伸聚乙烯塑料薄膜（拉伸膜、缠绕膜）以及保鲜膜，生产的薄膜可达到一边粘或俩边粘的效果，广泛应用于建筑材料、五金配件等包装。机组螺杆采用38CRNOALA合金钢，经氮化处理和精密加工而成，硬度高，经久耐用。温控采用先进自动控制系统，T型模具采用多点调节，使膜料厚度更加均匀。冷却装置采用循环水冷却，冷却效果好。卷取装置采用摩擦式卷取，并配有切边装置及边料往返收卷机构，使卷取的薄膜更为整齐。

主要技术参数 (Main Technical Parameter)

型号规格	SLW-600单面粘	SLW-1000单面粘
螺杆直径	50mm x2	55mm x2
长径比：	28：1	28:1
螺杆料筒材	38CRMOLA	28CRMOLA
模具宽度	750mm	1250mm
产品宽度	600mm	500-1000mm
产品厚度	0.015-0.05mm	0.015-0.05mm
收卷直径	300mm	300mm
产 量	20-40kg/h	50-70kg/h
主电机功率	7.5kwx2	11kwx2
加温功率	30kw	45kw
外形尺寸	4800x2000 x2600mm	4800x2600 x2600mm
整机重量	3500kg	4500kg

电话:86-577-65579388 86-577-65579377 86-577-65579366 传真:86-577-65579355 手机:13186816190