

# 唐山市高密度岩棉板推荐厂家

产品名称	唐山市高密度岩棉板推荐厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

我们自己的这类[防火岩棉板](#)

还自带的耐火性，含有的隔汽层，可以与其他隔热保温的原材料开展协调的应用，那样的话可以提升的外墙保温材料的防火安全性能，可是开展协调的应用并不代表，我们自己的防火岩棉板的耐火性较弱，它的这类的耐火性与岩棉保温板性能是一样的，自身可以达到A1等级，并且毕竟是做为墙体保温的原材料，那样所具有的吸音隔音性能也就不再惊讶了，融合大家防火岩棉板的每一个特性，汇总得到，我们自己的这类的原材料仅有益于墙体保温才可以很大的发挥其它的非常大的特性。

特性：

高抗压强度、抗抗拉强度及使用性能指标值，确保了产品特性的机械稳定性和稳定性。

岩棉板不燃性，不释放出来发热量和有害烟尘，遇到火灾时还能够装修隔断火苗扩散，耐火性非凡。

墙体保温使用性能，能提高建筑围护结构的热阻值，减少工程建筑供暖和能耗，节能降耗。

对碳素钢、铝（铝合金）、铜等金属复合材料及房屋建筑中各种预制构件都不造成浸蚀。

### 防火岩棉板

采用粘、钉结合制作工艺与基层墙壁连接固定不变，再由抹面胶浆提高用玻纤网布制作而成的的抹块料面层以及装饰砂浆饰面层或工业涂料组成的A级阻燃型建设工程环保节能外墙保温系统;连接处采用建筑胶条密闭性，此外帮助运用

硅酮耐候胶，保证了全方位的密封性

### 防火岩棉板

主打产品防火岩棉板，防火岩棉板外墙保温系统，导热系数低、透气性、燃烧性能等级级别高优势。聚苯保温板，挤塑板墙面保温复合板，与众不同的安装方法也适用于旧楼墙体保温改造工程 防火岩棉板的性能稳定，具有仿石材的多样化表层，其表面可制成光滑度型、金属复合材料型等，也可以制作繁琐的套色调拼图案。产品具有很好的艺术设计预期效果，做到节能的要求，而且也美化了城镇建设

## 规划

应用有弹性、中等偏上抗拉强度防火岩棉板：可用建筑墙壁/房顶保温、消防安全、隔音降噪、如金属幕墙、内墙隔断、电梯井等。高耐磨防火岩棉板：可用高、低温的各种条件下、有很好的载重、抗拉强度特性、尤其适用于大型船舶、容器、烘箱和管道及机械设备的保温隔热材料、隔热保温。抗压强度防火岩棉板：可以承受很大的长时间负荷。可用休息区、大中小型生产线等房顶保温。