

高邮脱硫喷淋塔玻璃钢

产品名称	高邮脱硫喷淋塔玻璃钢
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:格菲普 型号:需定制 产地:常州
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

产品详情

烟气脱硫塔喷洒层施工中所采用的玻璃钢防腐（FRP）浆体喷淋管，它在生产过程中为了便于运送，一般采用按段、分部件生产制造，待现场安装的时候再选用盘绕粘接技术将各部件相互连接。现阶段浆体喷头与玻璃钢防腐（FRP）喷淋管连接也基本上由之前的活套法兰改成用盘绕粘接技术相连接。盘绕粘接技术具备联接强度大、不容易泄露、工艺简单、施工方便、造价低等特点。

烟气脱硫塔喷洒层的结构设计方案，包含储浆段、烟尘通道、喷洒层、烟尘出入口、喷洒层间距、喷洒层与除雾器和烟气脱硫塔入口间距、喷喷头特点（视角、总流量、粒径分布等）、喷头数量及喷头方位的设计方案，是获得烟气脱硫塔提升特性的关键前提条件。 ，烟气脱硫塔为薄壁结构，塔架上遍布各种类型构造柱，方形开孔尺寸大、塔内件繁杂，有时候塔架外观设计不规律，借手工制作对洗涤塔开展势流和力学计算是很困难的，促使人力资源测算难以开展。

烟气脱硫塔和脱硫除尘设备应满足下列基本要求：（1）汽液间有非常大的接触面和一定的接触时间；（2）汽液间振荡明显，消化吸收阻力小，对SO₂的吸收效率高；（3）实际操作平稳，需有适宜的操作弹性；（4）气旋根据后的压力降要低；（5）结构紧凑，生产制造及维修方便，工程造价便宜，坚固耐用；（6）不积垢，不阻塞，抗磨损，抗腐蚀；（7）能耗低，不会产生二次污染。SO₂吸附净化处理全过程，解决是指较低浓度的SO₂烟尘，烟尘量非常可观，需要一瞬间内不断地有效净化处理烟尘。因此，SO₂参与的化学变化应是很快速反映，他们薄膜内转换系数值比较大，反映在膜内出现，所以采用液相为连续相、渗流程度较高、相界面比较大的脱硫塔做为烟气脱硫塔和脱硫除尘设备较为适宜。一般，洗涤塔、填料吸收塔、喷雾塔、板式塔、文丘里管脱硫塔等能够满足这个要求。在其中，洗涤塔是采用为广泛烟气脱硫塔种类之一，对高硫工业废气处理，有色行业以气动式乳状液烟气脱硫塔、双层洗涤塔为主。普遍脱硫塔性能****火电站常见的烟气脱硫塔，主要包括喷洒空塔、填料吸收塔、双回路塔及喷涌鼓防空炮等四种。