

epdm颗粒厂家直营报价

产品名称	epdm颗粒厂家直营报价
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:cg-001 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

产品详情

塑胶地面由EPDM五颜六色胶粒层与白色橡胶底层组成，是环保的安全材料。具有***耐环境老化、耐热老化性、耐臭氧性、耐化学介质性、耐水性和耐低温性，***电绝缘性和弹性，以及***的颜色稳定性，可全天候运动使用，不会因紫外线，酸雨等的污染而褪色。五颜六色生动、图画无接缝，所以特别满足学生心理特点。

但随着塑胶跑道不断地出现在大众的视野里，塑胶跑道施工过程中的***性问题也成了人们脑海中挥之不去的疑惑，我们就来讲讲塑胶跑道施工过程中的其中一个***性问题——为什么跑道材料会呈现发粘发软的现象。

在施工过程中出现这个问题首先我们要把目光投向跑道材料，一般来说符合***质量高的跑道材料是不会出现这种问题，如果出现这样的问题那就得好好审视一下你所购买的跑道材料是否是合格产品，如果是不正规产品那就不仅只出现发粘发软的情况了，褪色、不***、有毒气体挥发等问题比发粘发软更严重，因为这是跑道施工完成后才会显现出来的问题，若是施工完才发现跑道材料不合格，整条跑道都需要重新返工，期间耗费的人力物力相当大。基于这个原因，必须要选择***的跑道材料。

排除跑道材料自身的问题，那有可能是以下几个错误：

1.跑道材料比例配比错误

施工工人经验不足，稀释剂助剂颜料等等或多或少地添加错误，造成***出来的结果偏差太大。

2.材料没搅拌均匀造成沉积

在施工前要确保材料搅拌到位，面积大的施工场地要用***的搅拌机，面积小的施工场地施工工人必须手动搅拌到位，避免材料沉积造成隐形的配比错误。

3.稀释剂某些成分含量过高

稀释剂中有一种化学成分为羟基，若羟基过高会急剧消耗甲组份固化剂，导致固化剂剂量不足，致使材料发软无法固化。

4.温度过低化学反应不足

我们都知道塑胶跑道施工必须要晴天温度，是盛夏，因为这才能达到材料产生化学反应的温度点，一般是10 到35摄氏度之间。温度过低，则会导致材料反应失去活性，若想强行施工就必须添加催干剂，不然就得改期施工。

5.催干剂使用不当

若是催干剂的剂量不够，在大幅温差时则无法呈现***理想的反应效果，因此在温度不够时施工现场必须要具备足够的催干剂才能使跑道材料发挥的效用。

一个符合规格的塑胶跑道的建成必须要严格把控跑道材料和施工的各个细节，只有这样才

能用***的***做的塑胶跑道。