

## 23度平菇菌种培养箱

产品名称	23度平菇菌种培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	88507.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

-23度平菇菌种培养箱大多数菌种的保藏温度以5 为好,像厌氧菌、霍乱弧菌及部分病原真菌等微生物菌种则可以使用37 培养箱进行保存,而蕈类等大型食用菌的菌种则可以室温直接保存福意联电器十多年来,一直坚持以优良的产品、合理的价格及快捷周到的售后深受各客户的信赖与。遵循心正,身正,路正的原则,坚持为客户提供高产品、化售后及良好的售后,真正用心做到让您买得称心,用的安心!23度平菇菌种培养箱产品参数:

产品型号:FYL-YS-151L 产品种类:恒温 产品形式:立式  
冷却/加热方式:风冷+发热丝 制冷剂:无氟制冷剂 噪音:42dB(a) 功率:120W 电源:AC220V, 50Hz  
温度范围:0-100 外形尺寸(宽×深×高):595×565×860 内部尺寸(宽×深×高):504×487×634  
有效容积(L):150L 重量(kg):64kg 温度显示:LCD数字式 脚轮:有 止动底角:有 外门锁扣:有  
报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号:FYL-YS-281L 产品种类:恒温箱 噪音:46dB(a) 功率:160W  
外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215  
有效容积(L):280L 重量(kg):99kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警  
23度平菇菌种培养箱 产品型号:FYL-YS-431L 噪音:48dB(a) 功率:200W  
外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570  
有效容积(L):430L 重量(kg):129kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:  
采用微电脑智能系统,无需繁复操作,只需简单设置温度即可,对操作人员无任何特殊要求。1. 本公司出售的所有产品保修一年,终身维护,保修期内免费维修(人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外)。2. 用户可以通过售后关问题,并得到明确的解决方案。3.

在接到报修通知后,如果不能解决的问题,售后售后人员会赶到现场并解决问题。4. 用户在正常使用中出现性能故障时,本公司承诺以上售后售后。23度平菇菌种培养箱更多型号产品规格参数:产品型号:FYL-YS-151LFYL-YS-281LFYL-YS-431L 输入电压:AC220V, 50HzAC220V, 50HzAC220V, 50Hz 额定功率:120W160W200W 外形尺寸:595×565×860mm595×565×1440mm595×675×1795mm 内部尺寸:504×487×634mm504×487×1215mm504×598×1570mm 商品容量:150L280L430L 商品重量:64KG99KG129KG 冷却/加热方式:风冷+发热丝风冷+发热丝风冷+发热丝 制冷剂:无氟制冷剂无氟制冷剂无氟制冷剂 噪音:42dB(a)46dB(a)48dB(a) 温度显示:LCD数字显示LCD数字显示LCD数字显示 分辨率0.1 0.1 0.1 脚

轮:有有有止动底角:外门锁扣:报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L\* :帮助\*售后 : 售后时间 : 7\*24响应时间 : 1小时给予解决方案紧急售后 : 售后时间 : 7\*24响应时间 : 1小时给予解决方案硬件替换售后 : 售后时间 : 7\*241、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。23度平菇菌种培养箱交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求23度平菇菌种培养箱特点微电脑控制,数码温度显示,箱内温度每度可调,精准控温。高低温报警,传感器故障报警等,防止出现意外,保证物品安全精准温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化自动化霜功能,外门防凝露,85%湿度无凝露PTC陶瓷复合加热,加热稳定,升温均衡,均匀制冷恒温效果更好风冷式结构,合理设计风道及风量,箱内温度均匀稳定合理设计蒸发qi,有效增大制冷面积,提高降温速度采用压缩机制冷,制冷,节能低功耗,宽电压带,适合电压不稳地区使用,人性化设计,安全门锁设计,防止随意开启;透明中空玻璃门,内设照明灯,存取物品一目了然多层搁架设计,可根据需要调节间隙,方便实用,便于清洁箱体外部采用A3钢板喷塑,防腐化喷涂工艺,整洁美观。23度平菇菌种培养箱传代保存时,培养基的浓度不宜过高,营养成分不宜过于丰富,尤其是碳水化合物的浓度应在可能的范围内尽量降低