

# Banner蓄电池SBG12-150 凝胶免维护 12V150AH VRLA GEL技术

产品名称	Banner蓄电池SBG12-150 凝胶免维护 12V150AH VRLA GEL技术
公司名称	北京狮克电源科技有限公司
价格	1460.00/件
规格参数	品牌:Banner蓄电池 班纳 型号:SBG12-150 产地:奥地利
公司地址	北京市昌平区顺沙路88号
联系电话	010-56018769 18612657778

## 产品详情

品牌

班纳Banner蓄电池

电压

12V

重量

45KG

荷电状态

凝胶免维护

加工定制

是

转化效率

CCA

容量

150AH

尺寸

482 170 242mm

适用范围

应急备用电源

电池盖和排气栓结构

密封阀控式蓄电池

产地

奥地利

是否进口

产品认证

UL

可售卖地

全国

类型

VRLA GEL

型号

SBG12-150

PRODUKTBESCHREIBUNG Stand by Bull Bloc GEL SBG 12-150 -  
12 V, 150 Ah 货号：BC\_SBG 12-150 电池尺寸（长 x 宽 x ）：482 x  
170 x 242

毫米主要应用领域：移动通信、设施中的开关系统、安全照明  
技术数据电池：（电池系列数据表PDF）标称电压：12v容量  
K20：150啊容量 K5：110啊重量 44.3KG极点布置：  
B（见下文描述）极性类型：中号 6

Bull Bloc GEL 电池的 Banner Stand 是带有凝胶电解质的阀控式铅酸电池。这些块电池的特点是坚固、普遍适用且免维护的设计。其他优点是使用寿命长、循环稳定性和外壳尺寸兼容。这些凝胶电池主要用于移动通信、作为储能的可再生能源、设施和安全照明。

极点排列（图例）：B = 极点长边在前，加号 (+) 左，减号 (-) 右  
C = 极点长边在前，加号 (+) 右，减号 (-) 左  
D = 极短边左，左加 (+)，减 (-) 右  
E = 极左，加 (+) 右，减 (-)

左特点一目了然：块电池，标称电压 12

V在整个使用寿命期间完全免维护浮充电压 2.27

V/cell推荐温度范围 20 °C ( -10 °C 至 +50 °C ) 耐腐蚀极柱套管即使在循环加载的情况下，使用寿命也很长设计寿命 10 - 12 年（根据 EUROBAT 的）FAA 和 IATA

非危险品（根据包装条例 806）

Banner 备用 Bull Bloc 凝胶电池采用密封、阀门控制具有凝胶电解质的铅蓄电池。这些块状电池的特点是：稳健且免维护的设计。其他优点是使用寿命长、循环强度以及兼容的外壳尺寸。移动通信、开关设备、设施和安装安全照明。新电池需要多次循环在它们达到大容量之前。

功能1块电池，标称电压12伏在整个使用寿命内免维护维护充电电压2,27 V/电池建议温度范围20 °C (大 - 10 °C 至 +50 °C ) 即使在循环载荷下，使用寿命也很长防腐杆入口结构使用寿命 10 - 12 年 ( ) 至 EUROBAT ) 根据 FAA 和 IATA ( 根据包装要求 806 )