

# 宜宾房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

产品名称	宜宾房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

## 产品详情

宜宾房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

宜宾注浆加固

宜宾地基注浆加固

宜宾基础注浆加固

宜宾宜宾高压注浆加固

宜宾路面注浆加固

宜宾设备基础注浆加固

宜宾回填土压密注浆

宜宾高速公路注浆加固

宜宾桥头注浆加固

宜宾地基下沉注浆加固

宜宾基础下沉注浆加固

宜宾路面下沉注浆加固

宜宾地基灌浆加固

宜宾基础灌浆加固

宜宾路面灌浆加固

宜宾地基沉降注浆加固

宜宾基础沉降注浆加固

宜宾路面沉降注浆加固

根据建筑物的现状及地

质情况，本次地基加固的重

点是基础以下至8.0m的深

度范围受到水严重浸泡的素

填土层及粉土夹层，其主要

收稿日期：2005-07—08

目的是增强其地基土的承载力，使整个建筑物地基趋稳定状态，防止再发生不均匀下沉，加固方法采用了注浆加固法。

### 3.1 注浆范围

对该建筑物设计采用整体注浆，对全楼进行注浆加固地基。在建筑物外侧布设两排注浆孔，排距外墙400mm，第二排距排800mm，孔间距为900mm。在建筑物内侧距内墙400mm沿墙体布设一排注浆孔，孔间距为1000mm。室内外的排注浆孔均沿基础边沿布设，如果注浆孔的布设与实际基础宽度有差异，以实际为准，室外第二排根据第一排作相应调整，以不破坏原基础为准。由于建筑物基底所在区域的填土层很不均匀，局部夹有粉土夹层，按照基底下填土层和粉土层的深浅自西向东将1单身楼划分为两个注浆区域，将3单身楼划分为3个注浆区域，钻孔布置情况见图1。

### 3.2 注浆深度

根据建筑物的现状及现场各勘察点的勘察情况，本次地基加固的重点应是基础以下至 8.0m 的深度范围受到水严重浸泡的素填土层及粉土夹层，其主要目的是增强其地基土的承载力，使整个建筑物地基趋于稳定状态，防止再发生不均匀下沉。由于 3 单身楼区域的素填土层很不均匀，深度变化在 11.5m ~ 5.2m 之间，按照填土层自西向东将该区划分为 7.5m，5.5m，3.5m 等 3 个注浆区域，详见图 1。自西向东将 1 单身楼区域划分为 8.0m，5.5m 两个注浆区域，