

高低压吹膜机组

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 高低压吹膜机组 |
| 公司名称 | 瑞安市东亚包装机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 瑞安市飞云街道中洲村 |
| 联系电话 | 86-057766888886 15067765856 |

产品详情

特点

主要技术参数 (Main Technical Parameter)

| 型号 | SJ45-600 | SJ55-800 | SJ65-1000 | SJ70-1200 |
|--------|------------|------------|------------|------------|
| 适用原料 | HDPE | LDPE | LLDPE | |
| 最大薄膜折径 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| 产品厚度 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 | 0.009-0.05 |
| | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 | 0.025-0.11 |
| 最大挤出量 | 40kg/hr | 50 kg/hr | 60 kg/hr | 75 kg/hr |
| | 45 kg/hr | 55 kg/hr | 65 kg/hr | 80 kg/hr |
| 平均耗电量 | 18 | 26 | 32 | 45 |

| | | | | |
|-------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| 占地尺寸 | 5.0x2.0x4.0 | 5.2x2.2x4.5 | 5.5x2.5x4.8 | 5.8x2.8x5.0 |
| 挤出机 EXTRUDER | | | | |
| 螺杆直径 | 45 | 55 | 65 | 70 |
| 螺杆长径比 | 28 : 1 | | | |
| 螺杆材料 | SACM-65/38CRMOLA | | | |
| 料筒材料 | SACM-65/38CRMOLA | | | |
| 料筒冷却 | 370x3 | 370x3 | 370x3 | 370x3 |
| 主机功率 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| 料筒温度控制 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 模头 TYPE OF DIE | | | | |
| 模口 | 50/80 | 100/120 | 120/150 | 150/180 |
| 温度控制 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 风环 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 中心稳定棒 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 牵引装置 TAKE-UP UNIT | | | | |
| 牵引辊宽度 | 650 | 900 | 1100 | 1200 |
| 上下可升降式 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 引取速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 引取电机功率 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 卷取装置 WINDING UNIT | | | | |
| 收卷方式 | 表面摩擦式/中心收卷 | | | |
| 卷取功率 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 卷取速度 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 可选配置 | 1) 牵引装置升降 2) 旋转模具 3) 双剖双收 4) 表面处理 | | | |

电话:86-577-65579388 86-577-65579377 86-577-65579366 传真:86-577-65579355 手机:13186816190

本机利用高压聚乙烯或低压聚乙烯为原料,经加热、挤出、吹膜、拉伸、卷取后即成圆筒薄膜,加工出的塑料薄膜广泛使用于超市方便袋、垃圾袋、各种袋塑料包装、农地膜、棚膜用复合薄膜等。