

沧州市高品质岩棉板厂家 现货供应

产品名称	沧州市高品质岩棉板厂家 现货供应
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

防火岩棉板要用玄武岩、白云石、煤灰、焦炭等原料，经熔铝炉融化成液体，依据的固液分离机经高速离心棍甩丝，经3万多吨鼓试集棉机补集成纤维，经摇摆钟的逐层叠铺，合成纤维打褶，达到一定薄厚累加叠加层数，前去岩亚麻纤维中加入一定量的粘结剂耐油污、憎水剂，根据混凝土裂缝、凝固、光纤激光切割等工艺，根据不同适用范围制成不一样相对密度明星产品。防火岩棉板产品用途于工业设备、建筑、船舶的隔热保温、隔音、核电站，发电厂、化工厂、选矿厂、纸厂、炼钢厂及其他工业领域中各种工艺管线、工业设备、热处理炉以及储罐等，用以降低生产流程热损耗、提高效率、**生产流程稳定、给与安全防护，同时还可以降低各式各样噪音。

憎水岩棉板用玄武岩跟其他岩石层一起混合生产加工成型的，这类调味品依据高温天气状况下熔融以后，再通过离心机装置的离心成效，制成合成纤维，依据生产制造凝固以后制成憎水岩棉板。极有可能情况下，憎水岩棉板在车辆、中央空调风管和保温隔热材料消防安全或是潮湿环境经常都可以被使用。

憎水岩棉板的憎水率可到达98%上。在工程的过程中可能高度重视耐腐蚀，在要求进行保温隔热材料管道中理应涂擦上可行的涂层，除此之外理应确保管道没有任何泄露，除此之外确保干燥。对于隔冷建筑施工，若要确保热值流失非常小，理应十分重视密闭性起到的作用高品质。无论是防水施工或者隔冷建筑项目有些时候务必在外面工程施工，此刻建筑施工要重视保证在下雨天工程施工。

特点：

高抗拉强度、抗抗压强度及性能指标指标，保证了产品特征的机械稳定性和可靠性。

岩棉保温板阻燃性，不释放出热值和有害粉尘，发生火灾时时还可以装修背景墙火焰蔓延，阻燃性不凡。

外墙保温性能指标，能够提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和能源消耗，节能减排。

对碳钢、铝（铝合金型材）、铜等复合材料及建筑物中各种预制件构件也不导致腐蚀。

具的吸音降噪和弹性消震的物理特征。

不受潮，耐老化，特点长期稳定。

材质轻，可切可锯，很容易生产制造。