

工业锡膏保存柜胶水用储存柜

产品名称	工业锡膏保存柜胶水用储存柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79591.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-工业锡膏保存柜胶水用储存柜温锡膏指的是熔点为138 的锡膏被称为低温锡膏,当贴片的元器件无法承受200 及以上的温度时,则要选用低温锡膏进行焊接。低温锡膏起了保护元器件和PCB板的作用,低温锡膏的福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感,打造企业核心竞争力,关注客户需求,以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项;我们力图突出产品和的化特色;我们将不断提高我们的销售与人员的素质,以便更好的售后于用户。工业锡膏保存柜胶水用储存柜产品参数:产品型号:FYL-YS-151L产品种类:恒温产品形式:立式

冷却/加热方式:风冷+发热丝制冷剂:无氟制冷剂噪音:42dB(a)功率:120W电源:AC220V,50Hz温度范围:0-100外形尺寸(宽×深×高):595×565×860内部尺寸(宽×深×高):504×487×634有效容积(L):150L重量(kg):64kg温度显示:LCD数字式脚轮:有止动底角:有外门锁扣:有报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号:FYL-YS-281L产品种类:恒温箱噪音:46dB(a)功率:160W

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L重量(kg):99kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,工业锡膏保存柜胶水用储存柜产品型号:FYL-YS-431L噪音:48dB(a)功率:200w

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L重量(kg):129kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:

福意联本着“质量,售后,发展”的精神,以“可靠产品、合理价格、贴心售后”的理念公开的原则向您郑重承诺:一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、*:我方提供设备全部为全新

设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的

备品、备件、手册和相关资料齐全工业锡膏保存柜胶水用储存柜更多型号产品规格参数:品名型号:F

YL-YS-150LFYL-YS-230LFYL-YS-280LFYL-YS-310LFYL-YS-430L尺寸(mm):595*570*865595*590*1215595*

570*1445595*695*1315595*680*1805有效容积:150立升230立升280立升310立升430立升箱内温 :2 -

48 调控2 -48 调控2 -48 调控2 -48 调控调节增量:1 1 1 1 电

压:AC220VAC220VAC220VAC220V频率:50HZ50HZ50HZ50HZ功率:100W100W160W1

00W按键设备：触控按键触控按键触控按键触控按键温 显示：LED数字显示LED数字显示LED数字显示LED数字显示安全锁：内嵌式安全锁内嵌式安全锁内嵌式安全锁内嵌式安全锁报警设置：高低温报警，断电报警无报警高低温报警无报警脚轮配置：选配配置脚轮选配配置脚轮FYLL-YS-50LK/FYLL-YS-100L/FYLL-YS-138L/FYLL-YS-150L/FYLL-YS-230L/FYLL-YS-310L/FYLL-YS-280L/FYLL-YS-430L/FYLL-YS-151L/FYLL-YS-281L/FYLL-YS-431L/FYLL-YS-828L/FYLL-YS-1028L/FYLL-YS-30L/FYLL-YS-45L/FYLL-YS-60L/FYLL-YS-18A/FYLL-YS-108L/FYLL-YS-158L/FYLL-YS-178L/FYLL-YS-258L/FYLL-YS-50LLFYLL-YS-100LL/FYLL-YS-66L/FYLL-YS-88L/FYLL-YS-100E/FYLL-YS-128 /FYLL-YS-100L /FYLL-YS-138L*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。工业锡膏保存柜胶水用储存柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求工业锡膏保存柜胶水用储存柜特点微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性PTC陶瓷复合加热，加热温定，均匀制冷恒温效果更好采用新型全封闭压缩机，运转平衡，使用寿命长箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温效果出众三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，易于观察自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全嵌入式设计，箱体优良钢板防腐化喷涂工艺，美观实用工业锡膏保存柜胶水用储存柜温锡膏为SMT无铅制程用焊锡膏。其合金成份为Sn/Ag/Bi,锡粉颗粒度介于25~45um之间，熔点172度