

重庆万盛硬质快速卷帘门制作 防风防盗卷闸门

产品名称	重庆万盛硬质快速卷帘门制作 防风防盗卷闸门
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	类型:自动卷闸门、电动卷闸门、不锈钢卷帘门、铝合金卷帘门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:工厂车间、店铺、门面、银行、商场、车库等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

重庆万盛硬质快速卷帘门制作 防风防盗卷闸门 选购方法：、电动卷帘门是否支持手动功能，手动要方便，快捷。停电时将离合扭转90度，即可手推运行。

第二、电动卷帘门不能存在惯性滑行的现象，要具有双面自动卡锁功能。第三、为了提高电动卷帘门运行平稳程度，要增强拉力，所以本厂采用的是8轮前后驱动，连排齿轮转动的生产安装技术。第四、观察电动卷帘门的结构是否精密，润滑程度好坏，好的电动卷帘门散热比较，采用全齿轮转动，无链条、无皮带，进而增强了卷帘门机芯整体寿命。安装方法、先在需要安装的门框框口位置画出线。表明尺寸大小，然后找工作人员设计出合适的电动卷帘门，这里值得注意的一点是框内高度比门扇的高度要高一点点。第二、先把电动卷帘门的门框固定，这里要先拆掉门框下部的固定板。（注意：洞口两侧地面要预留凹槽，经校正合格后，固定木楔，门框铁脚与预埋铁板件焊牢。用水泥砂浆或强度不低于10MPa细石混凝土嵌塞牢固即可。）第三、安装电动卷帘门扇主体门扇。一定要保证电动卷帘门与墙体结成整体，封闭性要做好，再粉刷洞口及墙体。粉刷完毕后，门缝应均匀平整，开启电动卷帘门应该自由轻便，不得有过紧、过松和反弹现象。防火卷帘门的供电电源应为消防电源；供电和控制导线截面积绝缘电阻线路敷设和保护管材质应符合规范要求，防火卷帘门供电装置的过电流保护整定值应符合设计要求。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。在电动卷帘门的使用过程中，要尽量保持控制器和电压的，禁止安装在的环境，另外不要随意打开，如若发现门体上有电线缠绕打结等应及时处理。注意通道的是否堵塞，阻碍门体下降，如若发生异响应立即停止电机运作。卷闸门底梁座上限位位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。当控制电机和卷门机的润滑系统出现问题时，将造成润滑系统故障，甚至导致液压卷闸门坏掉。当用户停止使用时，要及时的对机械进行检查，如果出现其他故障就要及时进行维修。如果发生火灾时没有及时扑救，可以用湿毛巾等湿布将烟头吸进去。在卷帘门上方，应该有两条直线，即卷轴与门上的横梁之间的距离。密是一种很好的防盗工具，它能使卷帘门内部保持完整和衡。在使用时，可以把卷帘门的锁扣改为锁扣。