

30MPA高压双口气瓶厂家，25MPA高压双头气瓶厂家，20MPA高压气瓶厂家

产品名称	30MPA高压双口气瓶厂家，25MPA高压双头气瓶厂家，20MPA高压气瓶厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:100MPA以内
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

30MPA高压双口气瓶厂家，25MPA高压双头气瓶厂家，20MPA高压气瓶厂家公共建筑一般室内人员密度比较大，建筑室内空气流动，特别是自然、新鲜空气的流动，可以保证空气品质。无论在北方地区还是在南方地区，在春、秋季节和冬、夏季的某些时段普遍有开窗加强房间通风的习惯，这也是节能和提高室内热舒适性的重要手段。外窗的可开启面积过小会严重影响建筑室内的自然通风效果，30MPA高压双口气瓶厂家，25MPA高压双头气瓶厂家，20MPA高压气瓶厂家本条规定是为了使室内人员在较好的室外气象条件下，可以通过开启外窗或通风换气装置来获得热舒适性和良好的室内空气品质。

3.1.15 通过外窗透光部分进入室内的热量是造成夏季室温过热、空调能耗上升的主要原因，为了节约能源，应对窗口和透光幕墙采取遮阳措施。因此根据“30MPA高压双口气瓶厂家，25MPA高压双头气瓶厂家，20MPA高压气瓶厂家促进能源资源节约利用”的要求，从降低建筑能耗的角度出发，设置此条文。

夏热冬暖、夏热冬冷地区的建筑，窗和透光幕墙的太阳辐射得热夏季增大了冷负荷，冬季则减小了热负荷，30MPA高压双口气瓶厂家，25MPA高压双头气瓶厂家，20MPA高压气瓶厂家因此遮阳措施应根据负荷特性确定。一般而言，外遮阳效果比较好，考虑到建筑冬夏不同的需求，设置可调节的活动遮阳能够大限度地在冬季利用太阳辐射，30MPA高压双口气瓶厂家，25MPA高压双头气瓶厂家，20MPA高压气瓶厂家在夏季避免太阳辐射的影响，有条件的建筑应提倡活动外遮阳。当设置外遮阳构件时，外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数是外窗（包括透光幕墙）本身的太阳得热系数与建筑遮阳系数的乘积。30MPA高压双口气瓶厂家，25MPA高压双头气瓶厂家，20MPA高压气瓶厂家外窗（包括透光幕墙）的太阳得热系数与建筑遮阳系数按现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB50176有关规定计算。