

# 长沙市水槽盖板 框架护网 金属丝网 排水冲孔板 景区防护栏

产品名称	长沙市水槽盖板 框架护网 金属丝网 排水冲孔板 景区防护栏
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	28.00/件
规格参数	高度:网孔 绿色:丝径 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

## 产品详情

金属丝网电焊网片电弧焊接网护栏网护栏网

围墙铁艺护栏是一种拼装十分灵活多变的商品，又被称为院墙护栏网，围墙铁艺护栏既能做成\*\*栅栏围栏，又可作为临时性围栏网应用，仅需选择不同的立杆安装方式便能完成。

院墙铁艺配件材料：选用静电感应热镀锌钢管。

规格型号：高1.2m\*宽2m(可根据客户要求订制)

色调：红白相间、黑黄相间

商品载重：400kg

基坑深度超出2m的深基坑附近务必组装工程建筑基坑临边护栏。工程建筑基坑临边护栏必须符合下列规定：

1、工程建筑基坑临边护栏相对高度不得低于1.2m；

2、工程建筑基坑临边护栏应当由横杠及立柱构成。横杠需设2~3道，下杆离地面相对高度宜取0.3m~0.6m，上杆离地面相对高度宜取1.2m~1.5m；立柱间距不适合超过2.0m，立柱离坡边间距宜超过0.5m；

3、工程建筑基坑临边护栏宜增挂密目安全网和挡脚板。安全防护网应由上而下封闭式设定；挡脚板相对高度不应小于180mm，挡脚板下边缘距地相对高度不应大于10mm；

4、工程建筑基坑临边护栏应设置坚固，原材料应有充足的抗压强度；

5、深基坑内要设定供工作人员左右专用梯道。梯道应设扶手栏杆，梯道的宽度不应小于1m，梯道架设应符合规定规定。

院墙铁艺护栏表层处理方法完善：防腐蚀、防衰老、抗晒、耐高温、超低温等优点。该围栏网构造简洁、美观大方好用，有利于运送、组装，受现实地貌限定小，针对山坡地、山地、多弯地区适应能力超强。