

美国道康宁TPSiV (dowcorning)

产品名称	美国道康宁TPSiV (dowcorning)
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:Dow Corning) 物性:道康宁(中国) 国际代理:塑运塑胶集团代理
公司地址	总部位于美国, 分公司位于中国
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

美国道康宁TPSiV (dowcorning) :

目前,道康宁公司的有机硅弹性体TPSiV产品按照热塑性基体的不同共有三个系列——尼龙基体,

TPU基体和聚烯烃基体,通过将它们分别与不同类型的硅橡胶粒子,增容剂等组合,形成了多系列、

美国道康宁 (Dow Corning)TPSiV 道康宁

TPSiV道康宁产品分两大类 :

(TPSiV)热塑性矽膠有機硅類彈體TPSiV橡膠是一種橡膠和有機硅硫化橡膠之混合物,它的制造過程是採用高科技的動態加硫工藝加工而成.所以它具有硫化橡膠的耐熱性和低壓縮變形性能,但又具備一般熱塑性塑料的加工特性,並可循環使用。產品特性:熔融再加工性不含增塑劑輕柔/絲質的觸感優異的抗磨損性在空氣中優異的耐高溫性能硬度由ShoreA50~70度無需黏合劑,可與ABS、PC、PU、PVC、PA黏結對低溫的繞曲性,抗衝擊性良好的拉伸強度和撕裂強度良好的抗水解性產品用途:應用於輕便型產品的解決方案(例如:日用器皿、玩具、便攜式電器等)應用於汽車、邊悠履怠(七)嬭?電子、工業/機械制造的解決方案產品系列:MultibaseTPSiV?系列:X3011-50A,X3011-60A,X3011-70A TPSiV:3040-55A-3040-70A;3010-50ABLACK;3111-70A;3340-60A-3040-85A;5330A6502;可用于直接注塑或包覆ABS,PC,TPU,PVC,PA,PP高温硫化硅橡胶TPSiV,高性能热塑弹性体,高弹性,高回弹,耐油,耐酸,耐碱,耐高温,用于汽车配件*油封内饰件

特性 TPSiV道康宁,硬度分为50/60A/70A/80A,优异的抗UV性,易著色且颜色稳定性好,丝滑的触感,

抗污性强,耐高温性好,抗化学性好,与多数工程塑料如PC、PC/ABS、PC/GF、PU、ASA、PA等结合力好,易脱模,易加工成型。

性能各异的产品线,分别介绍如下:

尼龙基体TPSiV道康宁

尼龙基体TPSiV如1180系列产品等具有较高的硬度(40D~60D),良好的熔体强度和拉伸性能,优良的高温抗化学性和抗油性,宽广的温度使用范围(-45 -150),能够在140 的高温下持续使用,可用于汽车刹车软管,CVJ制管,制动软管套管以及耐化学工业制管等挤塑成型产品