

检材冷藏柜0-10 （化验用电冰箱）

产品名称	检材冷藏柜0-10 （化验用电冰箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联制造 用途:实验室冰箱 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

检材冷藏柜0-10 （化验用电冰箱）公司介绍 企业介绍--北京福意电器有限公司致力于医用恒温，低温冷藏设备，实验仪器设备的开发、制造与贸易的科技实体。聚集一大批在医用恒温加温，移动冷藏开发方面具有丰富经验的高素质设计人员的研发队伍，因其先进的设计理念、多的关注产品人性化以及用户体验，在冷链运输和行业内具有超前的技术水平，行业的新标准。

检材冷藏柜0-10 （化验用电冰箱）北京福意电器有限公司为您提供合适的产品和便捷的服务，本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，请您放心选购！

检材冷藏柜0-10 （化验用电冰箱）参数型号

检材冷藏柜0-10 （化验用电冰箱）特点介绍 1.

微电脑控制温度数字显示,可通过调整温度恒定在2-48 ，波动范围小。 2. 电脑温度控制系统：箱体内部2个精密温度传感器可根据环境温度的变化自动选择制冷、加热功能，-10 ~ 35 环境温度状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定。 3. 采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。 5.

合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度。 6.

多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。 7.

低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区； 8.

自动感应灯设计，透明保温玻璃门，触摸按键设计，操作方便简单。 9

箱体内胆采用医用PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。 10

ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。 检材冷藏柜0-10 （化验用电冰箱）功能： 1、

容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升 2、 温度范围：2-48度，每度可调可控 3、

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 4、

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。 5、 自动化霜功能，外门具有防凝露技术 6、 微电脑温度控制器

，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁，安全门锁功能。 7、 温感，自动显示箱体内部温度 8、

采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度均匀，稳定。 9、

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 10、

采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 11、

产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间. 12、 箱体采用优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存

的物品。 13、 产品性能：（1）采用微电脑控制，温度恒定。（2）无氟压缩机制冷，PTC制热技术。

（3）高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报警，控温面板锁，门体锁，按键消除。