

纯碳纤维盘根

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 纯碳纤维盘根 |
| 公司名称 | 慈溪市中德密封材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 慈溪市龙山镇 |
| 联系电话 | 86-57463787080 13056779489 |

产品详情

纯碳纤维盘根

纯碳纤维盘根采用碳纤维为主体材料，浸渍PTFE及特种润滑剂，该产品具有耐高压,自润滑性,高强度,高模量,导热性好、化学稳定性好，耐磨损等优异性能。特别适用于有腐蚀,高(低)温,高压,含颗粒流体介质在高线速度下的旋转或往复机构的填料密封

设备：

适用于较高线速度旋转泵、往复泵，离心泵、混合器、搅拌器及船尾密封管也可用于阀、釜作填料密封等。

行业：

石油设备、化工、化肥、发电、船舶等推荐使用。

介质：

矿物油、弱酸、盐溶液、水、盐水，工业废水

纯碳纤维盘根产品规格：3*3mm--50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

纯碳纤维盘根的主要技术参数：

压力 (Pressure) 5-25Mpa

温度(Temperature) -200~600

Ph值 (PH range) 1~14

线速度 (Linear speed) 0-25米/秒 m/s