

四氟石墨纤维盘根

产品名称	四氟石墨纤维盘根
公司名称	慈溪市中德密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	慈溪市龙山镇
联系电话	86-57463787080 13056779489

产品详情

四氟石墨纤维盘根，聚四氟乙烯石墨盘根

四氟石墨纤维编织盘根又叫聚四氟乙烯石墨盘根是由含有石墨粒子的聚四氟乙烯线编织而成。它具有很强的扯裂强度和较高的热导性，低的摩擦系数又使四氟石墨纤维盘根具有稳定和长寿命。建议用于泵轴密封，也可用于密封水、蒸汽、溶剂等介质的搅拌器、混合器，压热器及离心泵等。

分高强度四氟石墨纤维盘根 P1141和P1142，普通强度四氟石墨纤维盘根P1143

聚四氟乙烯石墨盘根使用设备：

泵、阀通用盘根

四氟石墨纤维盘根行业：

食品行业、医药、造纸、化纤、精细化工，等不允许有污染的操作场合中。

四氟石墨纤维盘根介质：

使用于除强氧化性介质以外的极大多数介质。

四氟石墨纤维盘根产品规格：

3*3mm--50*50mm；特殊规格或各类非标准产品可按客户要求制定。

四氟石墨纤维盘根的主要技术参数：

压力 (Pressure) 3-30Mpa

温度(Temperature) 280

Ph值 (PH range) 0~14

线速度 (Linear speed) 0-20米/秒 m/s