

# 湛江雷州枪弹库门厂家 防爆门 配分离式机械锁

产品名称	湛江雷州枪弹库门厂家 防爆门 配分离式机械锁
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	5600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB17565-2007 锁具配置:指纹 人脸 虹膜 密码等
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

## 产品详情

枪弹库门(1)2#库房枪弹库门(2)尺寸按现场，单开门国标尺寸是1000\*2100\*150

(3)材质:门主体采用10MM高强度低合金钢板制作;门体内部焊接3MM厚普通枪弹库门(1)2#库房普通枪弹库门(2)1600mm\*2200mm\*250mm(3)材质:门主体采用10MM高强度低合金钢板制作;门体内部焊接3MM厚90MM高折弯成型框体;门铰链采用45#钢材质,配高碳结构爱铰链抽芯,使门体达到开关灵活,结构牢固,防切割防破坏能力极强的特点(4)库门框体部分采用4MM碳化钢板;框体与门体通过铰链装配好后,用暗藏时膨胀螺栓与墙体固定。四个方向加装防盗钢柱门栓(5)配备2把机械钥匙开闭,要求双人管理(6)颜色:军绿色(由甲方确认)(7)智能配套由专门的厂家设计组装并连接至控制监控等系统内

分离式机械锁说明：

1. 锁体防破坏性能在规定条件下可达到静工作时间15min以上。(检测依据GA/T73-2015《机械防盗锁》)。
2. 主锁舌行程大于20mm。
3. 锁具能正常启闭10000次以上且不发生任何故障。

4. 把手与面板分离，在无把手的情况下无法开启库门。
5. 锁具除锁舌外，5个方向施加50g的冲击，冲击过程中不自行开启。锁头的安全级别达到GA/T73-2015机械防盗锁国家标准规定的C级。其余技术指标不低于GA/T73-2015机械防盗锁国家标准中B级以上要求。
6. 锁体外漏导线在1000V、50W的双向直流高压攻击下，锁具不会开启。设置机械应急开启装置，且机电驱动开启装置与机械开启装置相互独立工作。其余技术指标符合GA374-2001电子防盗锁国家标准的B级以上要求。