

销售XOJ型旋流废气处理塔

产品名称	销售XOJ型旋流废气处理塔
公司名称	北京中益祥和企业咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市通州区,朝阳区,丰台区,海淀区均有分部-承接全北京各区业务
联系电话	13717970994 15321335882

产品详情

一、旋流板塔水浴废气处理塔产品概述

XOJ型旋流板塔水浴废气处理塔是我公司生产的一种工艺简单，造价低，运行费用少，安装方便，性能稳定的废气净化处理设备。它具有除尘效率高，而且使用寿命长，维修方便，操作管理简单等特点。XQJ型旋流板废气处理塔适用于五金、建材、陶瓷、电子、化工、铸造、铝制品、冶金、机械加工、有色金属等各工业领域的粉尘、废气处理净化设备。

二、旋流板塔水浴废气处理塔的工作原理 当其有一定进气速度的含尘气体经进气管进入后，冲击水层并改变了气体的运动方向，而尘粒由于惯性则继续按原方向运动，其中大部分尘粒与水粘附后便停留在水中，在冲击水浴后，有一部分尘粒随气体运动，与冲击水雾并与循环喷淋水相结合，在废气处理塔内进一步充分混合作用，此时含尘气体中的尘粒便被水捕集，尘水径离心或过滤脱离，因重力经塔壁流入循环池，净化气体外排。废水在循环池中经加药处理后循环使用，沉渣定期清捞、外运。

三、旋流板塔水浴废气处理塔技术简介

废气处理塔是一种使含尘气体与水进行充分洗浴作用的除尘器，它结构简单，主要由主体，进气管，排气管，喷头，水源（水池）和水浴循环系统组成。它是使特定容器内含水率增加并改变气流方向、降低气流速度，让其与含尘气体充分混合，使尘的比重增加并粘附，水尘由空气中脱离出来的一种除尘装置。旋流板水浴喷淋塔的产品优点： 工艺简单，造价低，运行费用少，安装方便； 性能稳定，除尘效率高，脱硫效果好； 使用寿命长，维修方便，操作管理简单，无特别技术要求； 适应性强，特别适应水溶性含尘气体； 选用广泛，适用各风量及各行业； 对含尘气体无要求。旋流板水浴喷淋塔的产品缺点： 不适合干式物料回收利用；

循环水如处理不好，易造成二次污染。旋流板水浴废气处理塔的适用范围： 主要适用于：五金、建材、陶瓷、电子、化工、铸造、铝制品、冶金、机械加工、有色金属等各工业领域的粉尘废