

## 设置地面抗震变形缝

产品名称	设置地面抗震变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

路面抗震等级建筑变形缝设定是为了防止一部分上边结构的弯曲应变不一样但在自然灾害里的振动频率及弯曲不一致而引起较非常严重的灾难。在平面设计图复杂、房屋坡陡和弯曲应变相差太多的时候都应设置抗震等级建筑变形缝，其总缝宽一般选用50~100mm，但对于多层高层钢筋混凝土结构房屋,缝两侧一般应合理布局双墙或两柱，以提高抗震等级建筑变形缝两侧房屋的整体弯曲应变。抗震等级建筑变形缝在墙面、房子以及屋顶等各一部分的构造绝大多数和变形缝各一部分的构造一样。除此之外一定要留意不能将抗震等级建筑变形缝做成错口、流水线等形式，以致缺失抗震等级建筑变形缝的作用。

2.设定抗震等级建筑变形缝的前提条件：a.相邻房屋外立面倾斜度超出6m；b.房屋有跃层户型且钢结构楼板倾斜度非常大； c.房屋相邻一部分结构的弯曲应变、质量截然不同。