

环氧乙烯基树脂价格-新乙烯基树脂价格、批发报价、价格大全

产品名称	环氧乙烯基树脂价格-新乙烯基树脂价格、批发报价、价格大全
公司名称	君联昌节能科技（廊坊）有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县新城区人民路东侧
联系电话	13512276517

产品详情

环氧玻璃鳞片重防腐涂料

简介: 鳞片玻璃改性的环氧合成物高固体份环保型防腐涂料主要性能:一漆膜中含微细片状互相香具排列的玻璃鳞片

—**的耐酸、碱、盐、水、油性能

优良的抗腐蚀介质渗透性设计用途:一用于尿素造粒塔、合成脱硫塔、海上平台、污水处理等环保.化工、海洋、油田、船舶行业长效重腐蚀介质保护一用于环保、建筑、冶金、化工行业设施、设备的防腐、防水防护物理参数:色泽底涂(铁红色)中涂(灰色)面涂(各色密度

施工说明:

G-05(底漆)G-06(中漆)G-07(面漆)基料: G-05=100:13 (熟化20分钟)基数: G-06=100: 13 (熟化20分钟)基料: G-07=3: 1 (熟化20分钟)

施工方法稀释剂*大用量混合使用时间8h重涂间隔*少24h(20%)，*大(见备注)施工说明: 施工表面要求清洁干燥，除锈表面处理达CB标准t2或b2级。表面温度应高于露点以避免水汽凝结。应该注意冰点或其以下温度会使表面结冰影响漆膜的附着力。涂料本身的温度应高于15C，以保证正常的施工性能。狭窄空间施工合干燥期间，应大量通风。后涂层:环氧玻璃鳞片重防腐配套涂料。注:涂膜厚度可根据需要进行调整，但会相应改变用量合影响干燥时间。漆膜在使用期间暴房露于浸泡、重雾、大温差、化学品侵蚀或磨损的情况下，*大重涂间隔不大于72小时若表面受污染，重涂前用高压淡水彻底冲净，使其自干。若超过*大重重涂间隔，须障粗表面，以确保漆膜间的附着力。

注意:本品**适用于喷砂或等效喷砂处理的金属结构表面耐高温防腐。