

销售岩棉板唐山厂家

产品名称	销售岩棉板唐山厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.30/千克
规格参数	四通:齐全 容重50k-180k:厚度3cm-15cm 廊坊市:塑封包装
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

产品详情

岩棉板是以玄武岩及其它*矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。2002年引进高科技全自动矿棉平板生产线一条，年产量12500m³，岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用于电力，石油，冶金，船舶行业的管道保温和隔热，尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、排温、憎水的功能，特别适宜在多雨，潮湿环境下使用，吸湿率5%以下，憎水率98%以上。船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。

安装防火岩棉板：

(1) 防火岩棉板用作墙面铺装材料，防火岩棉板应严格按照标准铺设，整个壁在水平方向上从底部到顶部交错。木板从墙体的一个角进行固定，然后垂直交错以确保角度是垂直的，防火岩棉板应在墙角处交错排列。值得注意的是，门窗周围的四个角不能用岩棉板拼接，需要切成整个表面的岩棉板，切口处应垂直于当时的布局，并且拐角处应使用相同的绝缘板固定。

(2) 铺设前应设计防火岩棉板，并应对底壁进行预先处理，以确保壁上没有污渍和浮尘等污染物。不平整的墙壁表面应使用砂光机打磨，切割尺寸应事先计算。切割时，请注意边缘，直径误差应控制在5mm之内，接头误差应控制在2mm之内。

(3) 岩棉板的铺装应从上至下连接，并按顺序铺设，触摸门窗时，应根据实际需要进行更换。

特点：

高抗压、抗拉伸强度及耐久性指标，保证了产品性能的长期稳定性和可靠性。

岩棉不燃烧，不释放热量和有毒烟气，火灾发生时还可以隔断火焰蔓延，防火性能卓越。

保温隔热性能优越，可以提高建筑围护结构的热阻值，降低建筑采暖和空调能耗，节能减排。

对碳钢、铝（合金）、铜等金属材料及建筑物中各种构件均不产生腐蚀。

具的吸音降噪和弹性消振的物理特性。

不吸湿，耐老化，性能长期稳定。

质轻，可切可锯，容易加工。