

贵阳房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

产品名称	贵阳房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理
公司名称	河北磐岩建筑工程有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市大名县大街乡李庄村2组112号
联系电话	13931091254 13931091254

产品详情

贵阳房屋/地基/基础/路面/设备基础注浆加固/磐岩地基处理

贵阳注浆加固

贵阳地基注浆加固

贵阳贵阳基础注浆加固

贵阳高压注浆加固

贵阳贵阳地基注浆加固

贵阳基础注浆加固

贵阳路面注浆加固

贵阳设备基础注浆加固

贵阳回填土压密注浆

贵阳高速公路注浆加固

贵阳桥头注浆加固

贵阳地基下沉注浆加固

贵阳基础下沉注浆加固

贵阳路面下沉注浆加固

贵阳地基灌浆加固

贵阳基础灌浆加固

贵阳路面灌浆加固

贵阳地基沉降注浆加固

贵阳基础沉降注浆加固

贵阳路面沉降注浆加固

注浆加固注意事项：

- (1)注浆加固只是整个支护系统的一部分，要加强其他支护方式技术管理。
- (2)保证A、B组1:1的比例混合，在出现漏浆时(不大时)，先暂停注浆约40S(具体时间可根据现场条件调整，主要与温度有关)，待凝固不漏时再继续注浆。
- (3)开机泵前应检查泵和管路是否连接正确，管路是否畅通，管路接头要牢靠、严密、有效。
- (4)注浆作业应组成专门正规队伍，注浆泵由专人负责，有专人监督压力表，注浆要加强信号联系，保证注、停及时，反应快速。
- (5)注浆结束，先进行卸压方可卸混合管，防止孔内液体压出伤人。同时在卸管路时，人不要站在正前方防止伤人。
- (6)操作人员要佩戴皮手套、防护眼镜等安全防护用品，以防止浆液溅洒眼内及皮肤上。注浆人员不得站在注浆孔的正下方，以防由于钻孔密封不严，注浆管滑落而被高压浆液击伤。
- (7)在注浆结束后，须用机油将泵及注浆管冲洗干净。以输出完液体机油为止，防止泵及管路堵塞。
- (8)在注浆过程中，在注浆施工点10m范围内应避免其他人员进入，以防止被渗漏的浆液或压力浆液击伤。
- (9)每次施工前施工人员要尽量远离顶板条件不好的地方，防止由于注浆压力升高，造成片帮或冒顶而伤人。严禁空顶作业。
- (10)注浆时严禁人员站在注浆孔的正前方，防止注浆压力升高，浆液从孔内崩出而伤人。
- (11)施工组织要确保协调有序，现场要有区队跟班队长以上的负责人现场指挥，施工和检修不得平行作业，防止机械设备因误操作而伤人。