

牛舍风机四扇叶不锈钢风扇配件批发

产品名称	牛舍风机四扇叶不锈钢风扇配件批发
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	508.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

实验证明，为了达到好的通风效果，牛舍风机的安装位置是牛棚料槽的正上方，牛舍风机下沿距离地面2.7米。倾斜角度在15到30度牛舍用风机。六、不刷拭牛体牛舍用风机。。300~400公斤体重的牛使用:每日精料玉米5.7公斤、豆饼1公斤、粗料玉米秸2.3公斤或酒糟30公斤,添加剂有尿素150克、食盐100克、芒硝45克、瘤胃素360毫克。因为这部分工作比较细致,每天要测体温,有个别牛食欲不好的情况、尿酮都要测,还要能观察乳房,方方面面工作都要做。

牛舍分开放式和密闭式，开放式牛舍一般选用悬挂式降温风机，该型风机能够保证风机和风力覆盖面积的双重优化；风机安装姿态可根据牧场需求而轻松调整；可多角度安装，风机运行安全可靠，可强力促进空气流动，达到排风降温效果。

- 1、纺织、制袜、制衣、玻璃、注塑、橡胶、喷涂、丝印、玩具、电子、家电、鞋类、印刷、食品、加工、漂染、洗衣房等有高温的工厂车间;
- 2、网吧、大中型商场、菜市场、候车室及大型户内娱乐场所;有污染性气体或气味浓、粉尘较大的场所;
- 3、养鸡场、养猪场、蔬菜大棚、温室、兰花养殖场等，需要通风换气的场所；
- 4、已安装传统空调，但鲜风量(或含氧量)不足的场所。牛舍风机四扇叶不锈钢风扇配件批发

畜牧向外排出空气使室内气压下降，南京牛舍风机，室内空气变稀薄，畜牧的特点形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，畜牧集中安装于厂房一侧，进气口于厂房房另外一侧，空气由进气口到畜牧风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近畜牧风扇附近的门窗保持关闭，强

迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由畜牧风扇排出车间。换气*换气率可高达99%。牛舍风机四扇叶不锈钢风扇配件批发

牛舍电风扇使用过程中应注意事项：

- 1.电风扇工作时，不要用手或金属工具触及扇叶，以防触电。
- 2.应避免用电风扇吹风，以免损坏扇叶而发生危险。
- 3.避免长期用过湿的手或毛巾擦扇叶和风叶上的水滴；如有必要，应在安全场所安装干布和干湿板。牛舍风机四扇叶不锈钢风扇配件批发
- 4.定期检查风扇轴及轴承润滑情况，注意观察轴套与轴承座的磨损状况；一旦发现磨损严重时，应及时更换电机与轴承。